

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2	
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	305 INNSE BERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	215978		
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905471		
RIFERIMENTO:	RX131478-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905471

General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta				misurata				richiesta				misurata					
				E2630													
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60								
Ø	S2	165	+0,1 -0,1	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	μm	181		
	A	332	μm	332,74		J	130	Cr	130	Ø	C	38	+0,05 +0,025	μm	38,05		
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8	Cr	8,47			
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	215	Cr	215			
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto							
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	μm	10	linea 1 1,1 Nm							
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y6	15,5	μm	15,5								
	T	14	Cr	14		Y5	24	μm	24								
	U	26	Cr	26		M H6	10	+0,009 0	Cmm	10,002					Linea	Rigidità	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		m	0,05	Cmm	0,028	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)				1	243,75		
	R	186	+0,2 +0,1	Cmm	186,152	A	N	55	+0,1 -0,1	Cmm	55,022	Rigidità radiale (N/μm)				1	575
⊙	r	0,1	Cmm	0,06		//	w	0,03	/A	Cmm	0,007						

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
J1130				@1600 rpm entrata (dB(A)) 64,0	
Scostamento (su 4 denti)					
	G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,25
↗	g1	0,022		Di	0,01

Date: 30/07/2021 Visa: P VASLIER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com