

KRPX					Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Scheda di prestazione					RX183-007-D					1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
CLIENTE: INNSE BERARDI					RIF. ORDINE CLIENTE: 305 INNSE BERARDI					INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:					SN: 905476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l					ORDINE INTERNO: 215978																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DESIGNAZIONE: KRPX2+M.21.3.H.28/38					NUMERO DI SERIE: 905476																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RIFERIMENTO: RX131478-11					RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">E2634</td><td colspan="5">L1 60 Cr 60</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M6x12</td><td>Pg</td><td>M6x12</td><td></td><td></td><td>L2</td><td>60</td><td>Cr</td><td>60</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>µm</td><td>181</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>165^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>165</td><td></td><td></td><td>J</td><td>130</td><td>Cr</td><td>130</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38,05</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>332</td><td>µm</td><td>332,74</td><td></td><td></td><td>K</td><td>11</td><td>Cr</td><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8,45</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>240</td><td>Cr</td><td>240</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y4</td><td>M6x12</td><td>Pg</td><td>M6x12</td><td></td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>15</td><td>Cr</td><td>15</td><td></td><td></td><td>F1</td><td>40</td><td>Cr</td><td>40</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>30</td><td>Cr</td><td>30</td><td></td><td></td><td>F2</td><td>24</td><td>Cr</td><td>24</td><td colspan="7">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>30</td><td>Cr</td><td>30</td><td>2 x 1 Ø</td><td>Y7</td><td>10</td><td>µm</td><td>10</td><td colspan="8">linea 1</td><td>1,2 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>30</td><td>Cr</td><td>30</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y6</td><td>15,5</td><td>µm</td><td>15,5</td><td colspan="8"></td><td></td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>30</td><td>Cr</td><td>30</td><td>2 x 5 Ø</td><td>Y5</td><td>24</td><td>µm</td><td>24</td><td colspan="8"></td><td></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>14</td><td>Cr</td><td>14</td><td></td><td></td><td>M H6</td><td>10^{+0,009}₀</td><td>Cmm</td><td>10,004</td><td colspan="7"></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>26</td><td>Cr</td><td>26</td><td></td><td></td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0,022</td><td colspan="7"></td><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>243,75</td></tr><tr><td>2 x 1 Ø</td><td>Y3</td><td>M6x12</td><td>Pg</td><td>M6x12</td><td></td><td></td><td>N</td><td>55^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>55,017</td><td colspan="7"></td><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>560</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>186^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>186,149</td><td>A</td><td></td><td>W</td><td>110^{+0,02}_{-0,02}</td><td>Cmm</td><td>110,011</td><td colspan="7"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0,018</td><td></td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0,008</td><td colspan="7"></td><td></td><td></td></tr></table>															CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										E2634					L1 60 Cr 60											Y2	M6x12	Pg	M6x12			L2	60	Cr	60			Ø	B	181	µm	181	Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130			Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05		A	332	µm	332,74			K	11	Cr	11				D	8	Cr	8,45		E	240	Cr	240	2 x 4 Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12				Ø	S1	215	Cr	215		O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40			Ø	Y1	M12	Pg	M12		P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto								P2	30	Cr	30	2 x 1 Ø	Y7	10	µm	10	linea 1								1,2 Nm		P3	30	Cr	30	2 x 4 Ø	Y6	15,5	µm	15,5											P4	30	Cr	30	2 x 5 Ø	Y5	24	µm	24											T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,004								Linea	Rigidità		U	26	Cr	26			m	0,05	Cmm	0,022								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75	2 x 1 Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,017								Rigidità radiale (N/µm)	1	560		R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,149	A		W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,011										⊙	r	0,1	Cmm	0,018		//	w	0,03	/A	Cmm	0,008									
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					E2634					L1 60 Cr 60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	Y2	M6x12	Pg	M6x12			L2	60	Cr	60			Ø	B	181	µm	181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165			J	130	Cr	130			Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	A	332	µm	332,74			K	11	Cr	11				D	8	Cr	8,45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	E	240	Cr	240	2 x 4 Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12				Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	O	15	Cr	15			F1	40	Cr	40			Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	P1	30	Cr	30			F2	24	Cr	24	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	P2	30	Cr	30	2 x 1 Ø	Y7	10	µm	10	linea 1								1,2 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	P3	30	Cr	30	2 x 4 Ø	Y6	15,5	µm	15,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	P4	30	Cr	30	2 x 5 Ø	Y5	24	µm	24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	T	14	Cr	14			M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,004								Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	U	26	Cr	26			m	0,05	Cmm	0,022								Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	243,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
2 x 1 Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12			N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,017								Rigidità radiale (N/µm)	1	560																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,149	A		W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,011																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
⊙	r	0,1	Cmm	0,018		//	w	0,03	/A	Cmm	0,008																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="5">J1122</td><td colspan="5">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="5">63,0</td></tr><tr><th colspan="10">Scostamento (su 4 denti)</th><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>44,25</td><td colspan="10"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td colspan="10"></td></tr></table>															PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore					J1122					@1600 rpm entrata (dB(A))					63,0					Scostamento (su 4 denti)																G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25											↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																							
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
J1122					@1600 rpm entrata (dB(A))					63,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Scostamento (su 4 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Date: 30/07/2021 Visa: P VASLIER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	