

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 305 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215978
DESIGNAZIONE:	KRPX2+M.21.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905481
RIFERIMENTO:	RX131478-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905481

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			E2624												
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60						
Ø	S2	165 ^{+0,1 -0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60		Ø	B	181	µm181	
	A	332	µm	332,72		J	130	Cr	130		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm38,05	
	E	240	Cr	240		K	11	Cr	11			D	8	Cr8,5	
	O	15	Cr	15	2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg	M6x12		Ø	S1	215	Cr215	
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40		Ø	Y1	M12	PgM12	
	P2	30	Cr	30		F2	24	Cr	24						
	P3	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Coppia in ingresso a vuoto					
	P4	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	linea 1			1,1 Nm		
	T	14	Cr	14	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24						
	U	26	Cr	26		M H6	10 ^{+0,009 0}	Cmm	10,003				Linea	Rigidità	
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12	⊥	m	0,05	Cmm	0,03	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)			1	243,75	
	R	186 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	186,145	A	N	55 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	54,984	Rigidità radiale (N/µm)			1		
⊙	r	0,1	Cmm	0,015	//	W	110 ^{+0,02 -0,02}	Cmm	110,004						
						w	0,03	/A	Cmm	0,005					635

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
J1129					@1600 rpm entrata (dB(A))	65,5
Scostamento (su 4 denti)						
	G1	44,27	0 -0,03	Cmm	44,25	
↗	g1	0,022		Di	0,01	

Date: 24/08/2021 Visa: C DE MIRANDA

Version: A