

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:

305 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215978

DESIGNAZIONE:

KRPX2+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

905489

RIFERIMENTO:

RX131478-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905489



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

richiesta		misurata	
		E1834	
	Y2	M6x12	Pg M6x12
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr 165
	A	332	µm 332,87
	E	240	Cr 240
	O	15	Cr 15
	P1	30	Cr 30
	P2	30	Cr 30
	P3	30	Cr 30
	P4	30	Cr 30
	T	14	Cr 14
	U	26	Cr 26
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg M6x12
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm 186,154
⊙	r	0,1	Cmm 0,028

richiesta		misurata	
	L1	60	Cr 60
	L2	60	Cr 60
	J	130	Cr 130
	K	11	Cr 11
2 x 4Ø	Y4	M6x12	Pg M6x12
	F1	40	Cr 40
	F2	24	Cr 24
2 x 1Ø	Y7	10	µm 10
2 x 4Ø	Y6	15,5	µm 15,5
2 x 5Ø	Y5	24	µm 24
	M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm 10
⊥	m	0,05	Cmm 0,006
	N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm 55
	W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm 110,016
//	w	0,03	/A Cmm 0,008

richiesta		misurata	
Ø	B	181	µm 181
Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38,05
	D	8	Cr 8,43
Ø	S1	215	Cr 215
Ø	Y1	M12	Pg M12

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1 Nm

Linea

Rigidità

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/µm)

1

556

PIGNONE IN USCITA

J1137

⊙

Scostamento (su 4 denti)

	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25
↗	g1	0,022	Di	0,005

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

65,5

Date: 23/08/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com