

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 316 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215984
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905501
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905501

4 x Y on PCD S

$\varnothing B$

$\varnothing C$

D

A

$\varnothing E1$

n x H on PCD J

$\varnothing E2$

L

G1

g1

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			D3201						J1213								
E1			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,985	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,005	
E2			255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,995		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05		
n x H on PCD J			16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on PCD 280	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,1		
			Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr	215		
A			328,5	µm	329,56	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L			121	µm	121,02	linea 1			1,6 Nm								
											Livello di rumore						
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			62,0			
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1043								