

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

1/2

CLIENTE:

MCM MADAR

RIF. ORDINE CLIENTE:

206 MCM MADAR

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215870

DESIGNAZIONE:

KRP2+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

905563

RIFERIMENTO:

RX128907-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-02

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

905563

Technical drawing of the KRP2+M.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump body with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , $4 \times Y$ on PCD S , and $n \times H$ on PCD J . A gear is shown at the bottom with a feature $g1$.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				
		E4434				J1387								
E1	212h7 ⁰ _{-0,046} μm	211,99	Scostamento (su 4 denti)				ϕ	B	115	μm	115			
E2	200h7 ⁰ _{-0,046} μm	200	$\nearrow$	G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,255	ϕ	C	35 ^{+0,05} _{+0,025} μm	35,03				
n x H on PCD J		12 $\phi 9$ on PCD 233	Cr	12 $\phi 9$ on PCD 233	g1	0,022	Di	0,01	D	8	Cr	8		
A		288	μm	288	Coppia in ingresso a vuoto				ϕ	S1	200	Cr	200	
L		94	μm	94	linea 1				0,4 Nm	ϕ	Y1	M12	Pg	M12

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

65,0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

243,75

Rigidità radiale (N/ μm)

1

581

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

08/09/2021

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com