

| KRPX                  |                       |                                   |             | Pagina |  |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|
| Scheda di prestazione |                       | RX183-007-D                       |             | 1/2    |  |
| CLIENTE:              | MECOF                 | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 377 MECOF   |        |  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l        | ORDINE INTERNO:                   | 216040      |        |  |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX3.M1.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 905595      |        |  |
| RIFERIMENTO:          | RX134339-12           | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX133903-01 |        |  |

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905595

|                         |    |                                     |     |                                                 |               |      |                                         |            |        |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|-------------------------|----|-------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|---------------|------|-----------------------------------------|------------|--------|--------------------|--|---------------|--|----|----------|----------------|--|----|--|------------|--|
| General tolerance: Js13 |    | Cmm                                 |     | Automatic / manual coordinate-measuring machine |               | µm   |                                         | Micrometer |        | Cr                 |  | Calliper rule |  | Di |          | Dial indicator |  | Pg |  | Plug gauge |  |
| CASSA ESTERNA           |    |                                     |     |                                                 | CASSA ESTERNA |      |                                         |            |        | FLANGIA DEL MOTORE |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
| richiesta               |    |                                     |     |                                                 | misurata      |      |                                         |            |        | richiesta          |  |               |  |    | misurata |                |  |    |  |            |  |
|                         |    |                                     |     |                                                 | E647          |      |                                         |            |        |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | Y2 | M8x15                               | Pg  | M8x15                                           |               | L1   | 75                                      | Cr         | 75     |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         |    |                                     |     |                                                 |               | L2   | 70                                      | Cr         | 70     |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
| Ø                       | S2 | 200 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> | Cr  | 200                                             |               | J    | 160                                     | Cr         | 160    |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | A  | 389,5                               | µm  | 389,5                                           |               | K    | 13                                      | Cr         | 13     |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | E  | 290                                 | Cr  | 290                                             | 2 x 4 Ø       | Y4   | M8x15                                   | Pg         | M8x15  |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | O  | 25                                  | Cr  | 25                                              |               | F1   | 50                                      | Cr         | 50     |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | P1 | 35                                  | Cr  | 35                                              |               | F2   | 25                                      | Cr         | 25     |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | P2 | 35                                  | Cr  | 35                                              | 2 x 1 Ø       | Y7   | 12                                      | µm         | 12     |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | P3 | 35                                  | Cr  | 35                                              | 2 x 4 Ø       | Y6   | 17,5                                    | µm         | 17,5   |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | P4 | 35                                  | Cr  | 35                                              | 2 x 5 Ø       | Y5   | 26                                      | µm         | 26     |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | T  | 17                                  | Cr  | 17                                              |               | M H6 | 12 <sup>+0,011</sup> <sub>0</sub>       | Cmm        | 12,004 |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | U  | 32                                  | Cr  | 32                                              | ⊥             | m    | 0,05                                    | Cmm        | 0,026  |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
| 2 x 1 Ø                 | Y3 | M8x15                               | Pg  | M8x15                                           |               | N    | 71,5 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm        | 71,455 |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
|                         | R  | 226 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Cmm | 226,138                                         | A             | W    | 135 <sup>+0,035</sup> <sub>-0,035</sub> | Cmm        | 135,02 |                    |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |
| ⊙                       | r  | 0,1                                 | Cmm | 0,019                                           | //            | w    | 0,03                                    | /A         | Cmm    | 0,002              |  |               |  |    |          |                |  |    |  |            |  |

| PIGNONE IN USCITA        |    |                                     |     |        | Livello di rumore         |      |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|
| J1232                    |    |                                     |     |        | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 66,5 |
| Scostamento (su 3 denti) |    |                                     |     |        |                           |      |
|                          | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 39,235 |                           |      |
| ↗                        | g1 | 0,022                               | Di  | 0,01   |                           |      |

Date: 25/10/2021

Visa: P VASLIER

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com