

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE:	377 MECOF		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216040		
DESIGNAZIONE:	KRPX3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905596		
RIFERIMENTO:	RX134339-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905596



General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata	richiesta				misurata	richiesta				misurata		
				E646					75							
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75		Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,01	
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,05	
	A	389,5	μm	389,5		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17,5	linea 1				1,2 Nm		
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1	473,03
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,007							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,032	Rigidità radiale (N/μm)				1	984	
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,474	PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,138	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,021						@1600 rpm entrata (dB(A))	
⊙	r	0,1	Cmm	0,012	//	w	0,03	/A	Cmm	0,01	Scostamento (su 3 denti)					
Date: 25/10/2021										Visa: P VASLIER						
Version: A																

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com	REDEX	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com