

| KRPX                  |                      |                                   |             | Pagina |  |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|--------|--|
| Scheda di prestazione |                      | RX183-007-D                       | 1/2         |        |  |
| CLIENTE:              | INNSE BERARDI        | RIF. ORDINE CLIENTE:              | 357 INNSE   |        |  |
| DISTRIBUTORE:         | ANDANTEX S.r.l       | ORDINE INTERNO:                   | 216027      |        |  |
| DESIGNAZIONE:         | KRPX3+M.31.3.H.28/38 | NUMERO DI SERIE:                  | 905611      |        |  |
| RIFERIMENTO:          | RX131507-12          | RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: | RX128581-01 |        |  |

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905611

| General tolerance: Js13 |    | Cmm                                 | Automatic / manual coordinate-measuring machine |         | µm            | Micrometer | Cr                                      | Calliper rule |         | Di                              | Dial indicator | Pg | Plug gauge                            |          |       |        |          |  |
|-------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------------|------------|-----------------------------------------|---------------|---------|---------------------------------|----------------|----|---------------------------------------|----------|-------|--------|----------|--|
| CASSA ESTERNA           |    |                                     |                                                 |         | CASSA ESTERNA |            |                                         |               |         | FLANGIA DEL MOTORE              |                |    |                                       |          |       |        |          |  |
| richiesta               |    |                                     |                                                 |         | misurata      |            |                                         |               |         | richiesta                       |                |    |                                       | misurata |       |        |          |  |
|                         |    |                                     |                                                 |         | E651          |            |                                         |               |         |                                 |                |    |                                       |          |       |        |          |  |
|                         | Y2 | M8x15                               | Pg                                              | M8x15   |               | L1         | 75                                      | Cr            | 75      |                                 |                |    |                                       |          |       |        |          |  |
| Ø                       | S2 | 200 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub> | Cr                                              | 200     |               | L2         | 70                                      | Cr            | 70      |                                 | Ø              | B  | 181                                   | µm       | 181   |        |          |  |
|                         | A  | 389,5                               | µm                                              | 389,5   |               | J          | 160                                     | Cr            | 160     |                                 | Ø              | C  | 38 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm       | 38,05 |        |          |  |
|                         | E  | 290                                 | Cr                                              | 290     | 2 x 4Ø        | K          | 13                                      | Cr            | 13      |                                 |                | D  | 8                                     | Cr       | 8     |        |          |  |
|                         | O  | 25                                  | Cr                                              | 25      |               | Y4         | M8x15                                   | Pg            | M8x15   |                                 | Ø              | S1 | 215                                   | Cr       | 215   |        |          |  |
|                         | P1 | 35                                  | Cr                                              | 35      |               | F1         | 50                                      | Cr            | 50      |                                 | Ø              | Y1 | M12                                   | Pg       | M12   |        |          |  |
|                         | P2 | 35                                  | Cr                                              | 35      | 2 x 1Ø        | F2         | 25                                      | Cr            | 25      | Coppia in ingresso a vuoto      |                |    |                                       |          |       |        |          |  |
|                         | P3 | 35                                  | Cr                                              | 35      | 2 x 4Ø        | Y7         | 12                                      | µm            | 12      | linea 1                         |                |    |                                       |          |       | 1,3 Nm |          |  |
|                         | P4 | 35                                  | Cr                                              | 35      | 2 x 5Ø        | Y6         | 17,5                                    | µm            | 17,5    |                                 |                |    |                                       |          |       |        |          |  |
|                         | T  | 17                                  | Cr                                              | 17      |               | Y5         | 26                                      | µm            | 26      |                                 |                |    |                                       |          |       |        |          |  |
|                         | U  | 32                                  | Cr                                              | 32      |               | M H6       | 12 <sup>+0,011</sup> <sub>0</sub>       | Cmm           | 12,004  |                                 |                |    |                                       |          |       | Linea  | Rigidità |  |
| 2 x 1Ø                  | Y3 | M8x15                               | Pg                                              | M8x15   |               | m          | 0,05                                    | Cmm           | 0,038   | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                |    |                                       |          |       | 1      | 473,03   |  |
|                         | R  | 226 <sup>+0,2</sup> <sub>+0,1</sub> | Cmm                                             | 226,141 | A             | N          | 71,5 <sup>+0,1</sup> <sub>-0,1</sub>    | Cmm           | 71,494  | Rigidità radiale (N/µm)         |                |    |                                       |          |       | 1      | 869      |  |
| ⊙                       | r  | 0,1                                 | Cmm                                             | 0,006   |               | W          | 135 <sup>+0,035</sup> <sub>-0,035</sub> | Cmm           | 135,023 |                                 |                |    |                                       |          |       |        |          |  |
|                         |    |                                     |                                                 |         | //            | w          | 0,03                                    | /A            | Cmm     | 0,01                            |                |    |                                       |          |       |        |          |  |

| PIGNONE IN USCITA        |    |                                     |     |        | Livello di rumore         |      |
|--------------------------|----|-------------------------------------|-----|--------|---------------------------|------|
|                          |    |                                     |     | J1240  | @1600 rpm entrata (dB(A)) | 66,0 |
| Scostamento (su 3 denti) |    |                                     |     |        |                           |      |
|                          | G1 | 39,25 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm | 39,235 |                           |      |
| ↗                        | g1 | 0,022                               | Di  | 0,02   |                           |      |

Date: 25/10/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

|  |                                                                      |                                                                                 |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1, Rue Paul De Fontenay<br>F- 45210 FERRIERES<br>www.redex-group.com | Tel: +33 2 38 94 42 00<br>Fax: +33 2 38 94 42 99<br>Email: info@redex-group.com |
|  | 1, Rue Paul De Fontenay<br>F- 45210 FERRIERES<br>www.redex-group.com | Tel: +33 2 38 94 42 00<br>Fax: +33 2 38 94 42 99<br>Email: info@redex-group.com |