

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 357 INNSE
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216027
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905612
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905612

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	---	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta			misurata	
				E655												
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L2	70	Cr	70		Ø	B	181	µm	181	
Ø	S2	200 ^{+0,1 -0,1}	Cr	200		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05 +0,025}	µm	38,05	
	A	389,5	µm	389,5		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8	
	E	290	Cr	290	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215	
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto						
	P2	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	µm	12							
	P3	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	µm	17,5	linea 1			1,3 Nm			
	P4	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	µm	26							
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011 0}	Cmm	12,004							
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,013	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03			
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1 -0,1}	Cmm	71,47							
	R	226 ^{+0,2 +0,1}	Cmm	226,143	A		W	135 ^{+0,035 -0,035}	Cmm	135,019	Rigidità radiale (N/µm)		1	869		
⊙	r	0,1	Cmm	0,012		//	w	0,03	/A	Cmm						0,01

PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore	
					@1600 rpm entrata (dB(A))	62,5
Scostamento (su 3 denti)						
	G1	39,25	0 -0,03	Cmm	39,23	
↗	g1	0,022		Di	0,01	

Date: 25/10/2021 Visa: C DE MIRANDA

Version: A