

KRPX

Scheda di prestazione

RX183-007-D

1/2

CLIENTE:

INNSE BERARDI

RIF. ORDINE CLIENTE:

305 INNSE BERARDI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

215978

DESIGNAZIONE:

KRPX2+M.21.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

905647

RIFERIMENTO:

RX131478-11

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX128581-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905647



General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge																											
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																													
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																											
		E3345		L1 60		Cr 60																															
	Y2	M6x12	Pg M6x12		L2 60	Cr 60		Ø	B	181	µm 181																										
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr 165		J 130	Cr 130		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 38,05																										
	A	332	µm 332,72		K 11	Cr 11			D	8	Cr 8,5																										
	E	240	Cr 240	2 x 4Ø	Y4 M6x12	Pg M6x12		Ø	S1	215	Cr 215																										
	O	15	Cr 15		F1 40	Cr 40		Ø	Y1	M12	Pg M12																										
	P1	30	Cr 30		F2 24	Cr 24		Coppia in ingresso a vuoto																													
	P2	30	Cr 30	2 x 1Ø	Y7 10	µm 10		linea 1		1,4 Nm																											
	P3	30	Cr 30	2 x 4Ø	Y6 15,5	µm 15,5																															
	P4	30	Cr 30	2 x 5Ø	Y5 24	µm 24																															
	T	14	Cr 14		M H6 10 ^{+0,009} ₀	Cmm 10,001				Linea	Rigidità																										
	U	26	Cr 26	⊥	m 0,05	Cmm 0,014		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75																										
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg M6x12		N 55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm 54,966		Rigidità radiale (N/µm)		1	605																										
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm 186,15	A	W 110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm 110,012																															
⊙	r	0,1	Cmm 0,005	//	w 0,03	/A Cmm 0,006																															
				<table><tr><td colspan="4">PIGNONE IN USCITA</td><td colspan="2">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="4">J1362</td><td colspan="2">@1600 rpm entrata (dB(A))</td></tr><tr><td colspan="4">Scostamento (su 4 denti)</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm 44,255</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di 0,01</td><td colspan="2"></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore		J1362				@1600 rpm entrata (dB(A))		Scostamento (su 4 denti)							G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm 44,255			↗	g1	0,022	Di 0,01		
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																	
J1362				@1600 rpm entrata (dB(A))																																	
Scostamento (su 4 denti)																																					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm 44,255																																		
↗	g1	0,022	Di 0,01																																		
Date: 15/10/2021				Visa: P VASLIER																																	
Version: A																																					

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com