

CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE:	391 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216069
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905658
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	905658
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta					misurata					richiesta					misurata	
E727					J2388											
E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,97	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	μm	180,01			
E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,98	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	μm	38,05				
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8			
		Cr	PCD 280										Ø	S1	215	Cr
A	328,5	μm	329,6	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12			
L	121	μm	120,96	linea 1				1.2 Nm								

				Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))	65,0
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1122		

Date: 30/11/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com