

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 391 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216069
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905662
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905662
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta				misurata			richiesta				misurata			richiesta				misurata		
				D3174							J2378									
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97		Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,005		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,03			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on		↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8,05				
			Cr	PCD 280												Cr	215			
		A	328,5	µm	329,53		Coppia in ingresso a vuoto							Ø	S1		215	Cr	215	
		L	121	µm	121		linea 1				1,2 Nm		Ø	Y1	M12	Pg	M12			
														Livello di rumore						
									Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))							64,0	
							Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03										
							Rigidità radiale (N/µm)		1	1176										