

KRPX				Pagina	
Scheda di prestazione		RX183-007-D	1/2		
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE:	470 INNSEBERARDI		
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216145		
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.46.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE:	905670		
RIFERIMENTO:	RX131194-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128583-06		

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN: 905670

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		μm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata		
		C3841				81						
	Y2	M8x16	Pg	M8x16		L1	81	Cr	81			
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234,08		L2	79	Cr	79	Ø	B	115 μm 115
	A	436	μm	437,22		J	185	Cr	185	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025} μm 35,05
	E	320	Cr	320		K	15	Cr	15		D	8 Cr 8,43
	O	20	Cr	20	2 x 4 Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø	S1	200 Cr 200
	P1	40	Cr	40		F1	60	Cr	60	Ø	Y1	M12 Pg M12
	P2	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto		
	P3	40	Cr	40	2 x 1 Ø	Y7	14	μm	14	linea 1 1,5 Nm		
	P4	40	Cr	40	2 x 4 Ø	Y6	22	μm	22			
	P4	40	Cr	40	2 x 5 Ø	Y5	33	μm	33			
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15,003		Linea	Rigidità
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,021	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	574,81
2 x 1 Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,482	Rigidità radiale (N/μm)	1	1389
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,169	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,017			
⊙	r	0,1	Cmm	0,036	//	w	0,03	/A Cmm	0,01			

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
J118				@1300 rpm entrata (dB(A)) 61,5	
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88	
↗	g1	0,022	Di	0,02	

Date: 30/09/2021

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com
	1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com	Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com