

KRPX										Pagina																													
Scheda di prestazione					RX183-007-D			1/2		KRPX					Pagina																								
Scheda di prestazione					RX183-007-D			2/2		Scheda di prestazione					RX183-007-D			2/2																					
CLIENTE: INNSE BERARDI RIF. ORDINE CLIENTE: 470 INNSEBERARDI										INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 905672																													
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 216145																																							
DESIGNAZIONE: KRPX4+M.46.3.H.35/48 NUMERO DI SERIE: 905672																																							
RIFERIMENTO: RX131194-13 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-06																																							
																																							
General tolerance: Js13										Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge											
CASSA ESTERNA										CASSA ESTERNA										FLANGIA DEL MOTORE																			
richiesta					misurata					richiesta					misurata					richiesta					misurata														
					C3843										81																								
					Y2 M8x16 Pg M8x16										79					Ø B 115 µm 115																			
Ø S2 234 +0,1 -0,1 Cr 233,9										J 185 Cr 185										Ø C 35 +0,05 +0,025 µm 35,05																			
					A 436 µm 437,19										15 Cr 15										D 8 Cr 8,43														
					E 320 Cr 320					2 x 4 Ø Y4 M10x13 Pg M10x13										Ø S1 200 Cr 200																			
					O 20 Cr 20										60 Cr 60										Ø Y1 M12 Pg M12														
					P1 40 Cr 40										30 Cr 30																								
					P2 40 Cr 40					2 x 1 Ø Y7 14 µm 14															Coppia in ingresso a vuoto														
					P3 40 Cr 40					2 x 4 Ø Y6 22 µm 22										linea 1					1,4 Nm														
					P4 40 Cr 40					2 x 5 Ø Y5 33 µm 33																													
					T 20 Cr 20										M H6 15 +0,011 0 Cmm 15,005										Linea					Rigidità									
					U 37 Cr 37										m 0,05 Cmm 0,008										Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1					574,81				
2 x 1 Ø					Y3 M10x13 Pg M10x13										N 72,5 +0,1 -0,1 Cmm 72,487										Rigidità radiale (N/µm)					1					1285				
					R 255 +0,2 +0,1 Cmm 255,174					A					W 158 +0,035 -0,035 Cmm 158,014																								
⊙					r 0,1 Cmm 0,081										// w 0,03 /A Cmm 0,005																								