

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	NICOLAS CORREA	REF. PEDIDO: 164775 NICOLAS CORREA
DISTRIBUIDOR:		PEDIDO INTERNO: 216123
DESIGNACIÓN:	KRP2.R1.31.4.H	NÚMERO DE SERIE: 905688
REFERENCIA :	RX133930-12	REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR: RX129627-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRP		Page
Ficha de resultado	RX183-006-A	2/2
INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:		SN: 905688
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge			
CARCASA							PIÑÓN DE SALIDA							BRIDA MOTOR						
requerida			real					requerida			real					requerida			real	
			E1347								J2294					E4583				
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,96	Medida cordal entre 4 dientes								Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,021			
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05					
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,005			D	8	Cr	8,08					
			Cr									Ø	S1	215	Cr	215				
	V	289	µm	289	Par entrada sin carga								Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	L	94	µm	94	Línea 1				0,6 Nm											
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25								Nivel sonoro								
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25					Línea	Rigidez			@1600 rpm entrada (dB(A))				71,0			
					Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75												
					Rigidez radial (N/µm)		1	635												

Fecha: 22/10/2021

Revisado: C DE MIRANDA

Versión: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com