

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

165143 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216160

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

905773

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905773

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge															
CARCASA										PIÑÓN DE SALIDA										BRIDA MOTOR																			
requerida										real				requerida										real				requerida						real					
										E1624														J2467										-					
										E1		212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,98		Medida cordal entre 4 dientes										Ø		B				µm					
										E2		200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,98				G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,25		Ø		C		µm							
n x H on PCD J				12 Ø9 on PCD 233				Cr		12 Ø9 on PCD 233				↗		g1		0,022		Di		0,005				D		Cr											
								Cr														Ø		S1		Cr													
										V		289		µm		289		Par entrada sin carga										Ø		Y1				Pg					
										L		94		µm		94		Línea 1										0,9 Nm											
										Ø Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25												Nivel sonoro											
										Ø Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25												Línea		Rigidez		@1600 rpm entrada (dB(A))		70,5					
														Rigidez torsional (Nm/arcmin)				1		243,75																			
														Rigidez radial (N/µm)				1		600																			

Fecha: 14/12/2021

Revisado: P VASLIER

Versión: A