

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

ALESAMONTI

RIF. ORDINE CLIENTE:

420 ALESAMONTI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

216099

DESIGNAZIONE:

KRP2.R1.31.4.H

NUMERO DI SERIE:

905780

RIFERIMENTO:

RX133930-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129506-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

905780



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA				FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta		misurata		richiesta		misurata			
			E1640					J2468				E3795			
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		211,98		Scostamento (su 4 denti)				Ø	B	130 ^{+0,054} _{+0,014} µm	130,015		
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,985		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm	44,25	Ø	C	32 ^{+0,05} _{+0,025} µm	32,04			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		g1	0,022	Di	0,01		D	8	Cr	8,09	
V		289	µm	289,32	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	S1	165	Cr	165
L		94	µm	94,05	linea 1				0,5 Nm		Ø	Y1	M10	Pg	M10
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25							Livello di rumore				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,005							@1600 rpm entrata (dB(A))		70,5		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75						
						Rigidità radiale (N/µm)		1	563						

Date:

16/11/2021

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A