

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

ALESAMONTI

RIF. ORDINE CLIENTE:

421 ALESAMONTI

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

216100

DESIGNAZIONE:

KRP1+R.10.4.H

NUMERO DI SERIE:

905782

RIFERIMENTO:

RX129591-03

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129630-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

905782



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

| CASSA ESTERNA  |    |                                     |                                        |                    |                          | PIGNONE IN USCITA               |                                     |          |        | FLANGIA DEL MOTORE        |   |                                         |                                       |         |       |    |     |
|----------------|----|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|---------------------------|---|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|----|-----|
| richiesta      |    |                                     | misurata                               |                    |                          | richiesta                       |                                     | misurata |        | richiesta                 |   | misurata                                |                                       |         |       |    |     |
|                |    |                                     | E1856                                  |                    |                          |                                 |                                     | K41      |        |                           |   | D226                                    |                                       |         |       |    |     |
|                | E1 | 152h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm                                     | 151,98             | Scostamento (su 3 denti) |                                 |                                     |          |        | Ø                         | B | 130 <sup>+0,054</sup> <sub>+0,014</sub> | µm                                    | 130,049 |       |    |     |
|                | E2 | 140h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> | µm                                     | 140                |                          | G1                              | 23,28 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> | Cmm      | 23,265 |                           | Ø | C                                       | 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> | µm      | 32,05 |    |     |
| n x H on PCD J |    | 12 Ø6,5 on PCD 168                  | Cr                                     | 12 Ø6,5 on PCD 168 |                          | g1                              | 0,021                               | Di       | 0,02   |                           | D | 5                                       | Cr                                    | 5,098   |       |    |     |
|                |    | V                                   | 226,5                                  | µm                 | 226,43                   | Coppia in ingresso a vuoto      |                                     |          |        |                           | Ø | S1                                      | 165                                   | Cr      | 165   |    |     |
|                |    | L                                   | 71                                     | µm                 | 70,8                     | linea 1                         |                                     |          |        | 0,6 Nm                    |   |                                         | Ø                                     | Y1      | M10   | Pg | M10 |
| Ø              |    | Q1                                  | 30 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm                 | 30                       |                                 |                                     |          |        | Livello di rumore         |   |                                         |                                       |         |       |    |     |
| Ø              |    | Q2                                  | 30 <sup>+0,009</sup> <sub>-0,004</sub> | µm                 | 30                       |                                 |                                     |          |        | @1600 rpm entrata (dB(A)) |   | 66,5                                    |                                       |         |       |    |     |
|                |    |                                     |                                        |                    |                          | Rigidità torsionale (Nm/arcmin) |                                     | 1        | 81,39  |                           |   |                                         |                                       |         |       |    |     |
|                |    |                                     |                                        |                    |                          | Rigidità radiale (N/µm)         |                                     | 1        | 307    |                           |   |                                         |                                       |         |       |    |     |

Date:

19/11/2021

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A