

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 470 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216145
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.46.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 905787
RIFERIMENTO:	RX131194-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-06

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905787

General tolerance: Js13				Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA							CASSA ESTERNA							FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata			richiesta				misurata			richiesta				misurata	
				E657							81								
	Y2	M8x16	Pg	M8x16			L2	79	Cr	79			Ø	B	115	µm	115		
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234,1			J	185	Cr	185			Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,04		
	A	436	µm	437,21			K	15	Cr	15				D	8	Cr	8,43		
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13			Ø	S1	200	Cr	200			
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60			Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30	Coppia in ingresso a vuoto									
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14										
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1				1,3 Nm					
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)									
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15,004										
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,008	Rigidità radiale (N/µm)				1		574,81			
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,485										
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,163	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,007	Rigidità radiale (N/µm)				1		1343			
⊙	r	0,1	Cmm	0,023	//	w	0,03	/A	Cmm									0,001	

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
J864				@1300 rpm entrata (dB(A))	61,5
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	46,9 0 -0,03	Cmm	46,885	
↗	g1	0,022	Di	0,005	

Date: 25/11/2021 Visa: C DE MIRANDA

Version: A