

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	1/2
CLIENTE:	INNSE BERARDI	RIF. ORDINE CLIENTE: 470 INNSE BERARDI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216145
DESIGNAZIONE:	KRPX4+M.46.3.H.35/48	NUMERO DI SERIE: 905789
RIFERIMENTO:	RX131194-13	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128583-06

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRPX		Pagina
Scheda di prestazione	RX183-007-D	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905789

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge
-------------------------	-----	--	----	------------	----	---------------	----	----------------	----	------------

CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata		
			E1010					L1	81	Cr	81				
	Y2	M8x16	Pg	M8x16				L2	79	Cr	79	Ø	B	115	µm 115
Ø	S2	234 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	234,06				J	185	Cr	185	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm 35,05
	A	436	µm	437,3				K	15	Cr	15		D	8	Cr 8,42
	E	320	Cr	320	2 x 4Ø	Y4	M10x13	Pg	M10x13	Ø	S1	200	Cr	200	
	O	20	Cr	20		F1	60	Cr	60	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P1	40	Cr	40		F2	30	Cr	30						
	P2	40	Cr	40	2 x 1Ø	Y7	14	µm	14	Coppia in ingresso a vuoto					
	P3	40	Cr	40	2 x 4Ø	Y6	22	µm	22	linea 1			1,4 Nm		
	P4	40	Cr	40	2 x 5Ø	Y5	33	µm	33						
	T	20	Cr	20		M H6	15 ^{+0,011} ₀	Cmm	15,004			Linea	Rigidità		
	U	37	Cr	37	⊥	m	0,05	Cmm	0,01	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81		
2 x 1Ø	Y3	M10x13	Pg	M10x13		N	72,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	72,514	Rigidità radiale (N/µm)		1	1311		
	R	255 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	255,165	A	W	158 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	158,01						
⊙	r	0,1	Cmm	0,01	//	w	0,03 /A	Cmm	0,001						

PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore	
			J847	@1300 rpm entrata (dB(A))	61,0
Scostamento (su 3 denti)					
	G1	46,9	⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88
↗	g1	0,022		Di	0,02

Date: 25/11/2021 Visa: C DE MIRANDA

Version: A