

| KRPX                                                                      |  |  |  |  | KRPX                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Pagina                                                                    |  |  |  |  | Pagina                                                                                                                                     |  |  |  |  |
| Scheda di prestazione                                                     |  |  |  |  | Scheda di prestazione                                                                                                                      |  |  |  |  |
| RX183-007-D                                                               |  |  |  |  | RX183-007-D                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 1/2                                                                       |  |  |  |  | 2/2                                                                                                                                        |  |  |  |  |
| CLIENTE: MECOF RIF. ORDINE CLIENTE: 423 MECOF                             |  |  |  |  | INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 905820                                                                                                |  |  |  |  |
| DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 216103                      |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| DESIGNAZIONE: KRPX3.M1.31.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 905820               |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| RIFERIMENTO: RX134339-12 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01    |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)     |  |  |  |  | General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | CASSA ESTERNA                                                                                                                              |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | CASSA ESTERNA                                                                                                                              |  |  |  |  |
| OSSERVAZIONE SPECIFICA:                                                   |  |  |  |  | FLANGIA DEL MOTORE                                                                                                                         |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | Coppia in ingresso a vuoto                                                                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | linea 1 1,3 Nm                                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | Rigidità torsionale (Nm/arcmin)                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | Rigidità radiale (N/μm)                                                                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | 1 1142                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | PIGNONE IN USCITA                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | Livello di rumore                                                                                                                          |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | @1600 rpm entrata (dB(A)) 64,5                                                                                                             |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | Scostamento (su 3 denti)                                                                                                                   |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | G1 39,25 0 -0,03 Cmm 39,225                                                                                                                |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  | g1 0,022 Di 0,01                                                                                                                           |  |  |  |  |
| Date: 16/12/2021                                                          |  |  |  |  | Visa: P VASLIER                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|                                                                           |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Version: A                                                                |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.         |  |  |  |  |                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com      |  |  |  |  | REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com                                                                       |  |  |  |  |
| Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com |  |  |  |  | Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com                                                                  |  |  |  |  |