

KRPX					KRPX					Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Scheda di prestazione					RX183-007-D					1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																														
CLIENTE: MECOF					RIF. ORDINE CLIENTE: 423 MECOF					SN: 905821																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l					ORDINE INTERNO: 216103																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DESIGNAZIONE: KRPX3.M1.31.3.H.28/38					NUMERO DI SERIE: 905821																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RIFERIMENTO: RX134339-12					RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<table><thead><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">E6234</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>180H6^{+0,025}₀</td><td>µm</td><td>180</td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200,06</td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38F7^{+0,050}_{+0,025}</td><td>µm</td><td>38,05</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389,5</td><td>µm</td><td>389,9</td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8,04</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="6">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1 Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>µm</td><td>12</td><td colspan="6">linea 1 1,2 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>µm</td><td>17,5</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5 Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>µm</td><td>26</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12,007</td><td></td><td></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0,025</td><td></td><td>Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>2 x 1 Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71,538</td><td></td><td>Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>1034</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226,139</td><td>A</td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135,026</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0,012</td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>Cmm</td><td>0,003</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>												CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										E6234																Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75													L2	70	Cr	70		Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180	Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200,06		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05		A	389,5	µm	389,9		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,04		E	290	Cr	290	2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215		O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							P2	35	Cr	35	2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12	linea 1 1,2 Nm							P3	35	Cr	35	2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17,5								P4	35	Cr	35	2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26								T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,007			Linea	Rigidità		U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,025		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,538		Rigidità radiale (N/µm)	1	1034		R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,139	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,026					⊙	r	0,1	Cmm	0,012	//	w	0,03	/A	Cmm	0,003			
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																														
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					E6234																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																																															
						L2	70	Cr	70		Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200,06		J	160	Cr	160		Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	A	389,5	µm	389,9		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,04																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	E	290	Cr	290	2 x 4 Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	O	25	Cr	25		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	P1	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	P2	35	Cr	35	2 x 1 Ø	Y7	12	µm	12	linea 1 1,2 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	P3	35	Cr	35	2 x 4 Ø	Y6	17,5	µm	17,5																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	P4	35	Cr	35	2 x 5 Ø	Y5	26	µm	26																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,007			Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,025		Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2 x 1 Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,538		Rigidità radiale (N/µm)	1	1034																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,139	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,026																																																																																																																																																																																																																																																																																															
⊙	r	0,1	Cmm	0,012	//	w	0,03	/A	Cmm	0,003																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table><thead><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5">J2650</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>60,0</td></tr><tr><th colspan="6">Scostamento (su 3 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,23</td><td></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td></td></tr></tbody></table>												PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		J2650					@1600 rpm entrata (dB(A))	60,0	Scostamento (su 3 denti)							G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																																																														
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
J2650					@1600 rpm entrata (dB(A))	60,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Date: 16/12/2021 Visa: P VASLIER																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																								