

KRP		Page
Prüfprotokoll		1/2
KUNDE:	LICON	BESTELLNUMMER: 4500034976 LICON
VERTRETER:	REDEX GmbH	REDEX AUFTRAGSNR: 216329
ARTIKEL:	KRP3+M.17.3.H.28/38	SERIENNR: 905891
ARTIKELNUMMER:	RX129016-41	REFERENZ DES MOTORFLANSCHES: RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRP" (RX182/008)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

KRP		Page
Prüfprotokoll		2/2
ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:		SN: 905891

General tolerance: Js13				Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine				µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge																																													
GEHÄUSE										ABTRIEBSRITZEL										MOTORFLANSCH																																																	
Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert					Sollwert					Istwert																																												
					E1951										J2621																																																						
										Zahnweite (über 3 Zähne)										Ø					B					181					µm					181																													
					E1					255h7 ⁰ _{-0,052}					µm					254,98																																																	
					E2					255h7 ⁰ _{-0,052}					µm					254,99																																																	
n x H on PCD J					16 Ø13,5 on PCD 280					Cr					16 Ø13,5 on					↗					g1					39,25 ⁰ _{-0,03}					Cmm					39,235					Ø					C					38 ^{+0,05} _{+0,025}					µm					38,05				
										Cr					PCD 280										Di					0,01															D					8					Cr					8,5									
					A					328,5					µm					329,31					Leerlaufdrehmoment										Ø					S1					215					Cr					215														
					L					121					µm					121,02					Linie 1					3 Nm															Ø					Y1					M12					Pg					M12				
																				Geräuschpegel																																																	
																				Linie					Steifigkeit					@1600 rpm Eintrieb (dB(A))					63,5																																		
																				Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)					1					473,03																																							
																				Radiale Steifigkeit (N/µm)					1					1096																																							