

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 325 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 215990
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 905900
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 905900
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine			µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata			
			E3814						J3493									
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180			
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05				
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,02		D	8	Cr	8,04				
			Cr	PCD 280							S1	215	Cr	215				
	A	328,5	µm	329,5	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12			
	L	121	µm	120,97	linea 1				1,5 Nm		Livello di rumore							
										@1600 rpm entrata (dB(A))						64,0		
						Linea		Rigidità										
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		473,03								
						Rigidità radiale (N/µm)		1		1142								