

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	506 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEK S.r.l	ORDINE INTERNO:	216164
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	905935
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	905935
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			E3820					J3483						
E1	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254,97	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	181	
E2	255h ⁰ _{-0,052}	μm	254,97		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05	
n x H on PCD J	16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,005		D	8	Cr	8,40	
		Cr	PCD 280					Ø	S1	215	Cr	215		
A	328,5	μm	329,29	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12	
L	121	μm	120,92	linea 1			1,2 Nm							

		Linea	Rigidità	Livello di rumore	
				@1600 rpm entrata (dB(A))	61,5
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03		
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1039		

Date: 28/01/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com