

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216192

DESIGNACIÓN:

DRP5+M.91.3.H.35/48

NÚMERO DE SERIE:

905940

REFERENCIA :

RX129286-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

RX128583-01

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

905940

Technical drawing of the DRP5+M.91.3.H.35/48 showing top, side, and detail views with dimensions.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR								
requerida				real				requerida				real				
				C5013												
	E	720	⁰ _{-0,15}	Cmm	719,972				O1	50	Cr	50				
	G	920	^{+0,3} _{-0,3}	Cmm	919,901				P11	105	Cr	105		Ø	B1	181
//	g	0,055		Cmm	0,027				P12	105	Cr	105		Ø	C1	38
//	t	0,055		Cmm	0,01				M	320	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	319,988		D1	8
//	u	0,04		Cmm	0,007				O2	50	Cr	50		Ø	S1	215
//	v	0,055		Cmm	0,002				P21	105	Cr	105		Ø	Y1	M12
	W	180		Cmm	180,018				P22	105	Cr	105				
//	w	0,05		Cmm	0,001				Ø	T	M30	Pg	M30		Ø	B2
	X	180		Cmm	179,996										Ø	C2
//	x	0,05		Cmm	0,002				PIÑÓN DE SALIDA							
	H	360	^{+0,045} _{-0,045}	Cmm	360,014				Piñón 1				K1175			
//	h	0,03		Cmm	0,019				Medida cordal entre 3 dientes							
	A1	442		Cmm	442,727				G1	62,97	⁰ _{-0,05}	Cmm	62,935			
	L1	157		Cmm	157,167				g1	0,03		Di	0,02			
	A2	442		Cmm	442,695				Piñón 2				K1173			
	L2	157		Cmm	157,209				Medida cordal entre 3 dientes							
									G2	62,97	⁰ _{-0,05}	Cmm	62,94			
									g2	0,03		Di	0,02			
									Par entrada sin carga							
									Línea 1				1,2 Nm			
									Línea 2				1,2 Nm			

Fecha:

16/12/2021

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

Rigidez torsional (Nm/arcmin)

1

1076,47

Rigidez radial (N/µm)

1

1228

2

1393

Nivel sonoro

@1000 rpm entrada (dB(A))

61,0

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com