

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:CSF

RIF. ORDINE CLIENTE:707 CSF

DISTRIBUTORE:ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:215537

DESIGNAZIONE:DRP3+R.61.4.H

NUMERO DI SERIE:905964

RIFERIMENTO:RX128771-32

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:RX129474-11

Valore di precarico meccanico

Il precarico del Vostro DUALDRIVE è stato calcolato in base ai dati della Vostra applicazione ed anche in base alle caratteristiche proprie del Vostro riduttore.

La coppia calcolata di seguito riportata potrà essere eventualmente maggiorata, ma fino al valore limite massimo di seguito indicato.

Un precarico troppo elevato riduce il rendimento globale del riduttore e potrebbe ridurre la vita utile della cremagliera e del Vostro DUALDRIVE.

Coppia di precarico ottimale Tp:

A seconda dell'applicazione

Coppia di precarico massima:

14,1 Nm

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:905964

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE									
richiesta				misurata				richiesta				misurata					
				E769								D3043					
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,977		O1	35	Cr	35		Ø	B	180	^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,02
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	649,99		P11	80	Cr	80		Ø	C	38F7	^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05
//	g	0,045		Cmm	0,017		M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,022			D	8	Cr	8,09
//	t	0,045		Cmm	0,003		O2	35	Cr	35		Ø	S	215	Cr	214,99	
//	u	0,035		Cmm	0,009		P21	80	Cr	80		Ø	Y	M14	Pg	M14	
//	v	0,045		Cmm	0,003		P22	80	Cr	80							
	W	135		Cmm	135,015		Ø	T	M20	Pg	M20						
//	w	0,035		Cmm	0,002		PIGNONE IN USCITA										
	X	135		Cmm	134,972		Pignone 1				J3485						
//	x	0,035		Cmm	0,004		Scostamento (su 3 denti)										
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	269,988			G1	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,225					
//	h	0,02		Cmm	0,014		↗	g1	0,022	Di	0,01						
	V1	357		Cmm	357,08			Pignone 2				J3464					
	L1	101		Cmm	101,049			Scostamento (su 3 denti)									
	V2	357		Cmm	357,158			G2	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23					
	L2	101		Cmm	101,074		↗	g2	0,022	Di	0,02						
Ø	Q1	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,008		Coppia in ingresso a vuoto										
Ø	Q2	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,004		linea				0,9 Nm						
	J1		/0	Di	0,015		linea 2				1 Nm						
	J2		/0	Di	0,01												
	J3		/0	Di	0,035												

Data:13/01/2022

Visto:C DE MIRANDA

Versione:A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com