

KRPX				Page	
Fiche d'identité produit		RX183-007-D	1/2		
CLIENT:	BDMI	REF. COMMANDE CLIENT:	2021-08-075 BDMI		
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	216271		
DESIGNATION:	KRPX2.M1.91.3.H.14/24	NUMERO DE SERIE:	905971		
REFERENCE:	RX135294-33	REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:	RX128980-04		

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 905971

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge		
CARTER				CARTER				BRIDE MOTEUR						
demandée		mesurée		demandée		mesurée		demandée		mesurée				
		E3831				60								
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60					
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	111 ^{+0,041} _{+0,02} µm	111	
	A	312	µm	312,68		J	130	Cr	130	Ø	C	24	8,5	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8	Cr	8,5
	O	15	Cr	15		Y4	M6x12	Pg	M6x12	Ø	S1	130	Cr	130
	P1	30	Cr	30		F1	40	Cr	40	Ø	Y1	M8	Pg	M8
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	F2	24	Cr	24	Couple d'entrée à vide				
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y7	10	µm	10	Ligne 1		0,5 Nm		
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y6	15,5	µm	15,5					
	T	14	Cr	14		Y5	24	µm	24					
	U	26	Cr	26		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10	Ligne		Rigidité		
2 x 1Ø	Y3	M6x12	Pg	M6x12		m	0,05	Cmm	0,006	Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)		1	243,75	
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,15	A	N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	54,997	Rigidité radiale (N/µm)		1	550	
⊙	r	0,1	Cmm	0,001		w	0,03	/A	Cmm	0,003				

PIGNON SORTIE					Niveau de bruit	
				J2700	@1600 rpm en entrée (dB(A))	59,0

Cote sur 4 dents					
	G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	
↗	g1	0,022	Di	0,015	

Date: 09/02/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com