

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

166659 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216342

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906009

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906009



General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA				BRIDA MOTOR				
requerida			real			requerida		real		requerida		real		
			E2581					J2481				-		
	E1	212h7 ⁰ _{-0,046} µm		211,99		Medida cordal entre 4 dientes				Ø	B		µm	
	E2	200h7 ⁰ _{-0,046} µm		199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm		44,245	Ø	C		µm	
	n x H on PCD J	12 Ø9 on PCD 233 Cr		12 Ø9 on PCD 233 Cr		g1	0,022 Di		0,005		D		Cr	
	V	289 µm		289,33		Par entrada sin carga				Ø	S1		Cr	
	L	94 µm		93,94		Línea 1				0,9 Nm	Ø	Y1		Pg
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,008						Nivel sonoro				
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004} µm		25,006						@1600 rpm entrada (dB(A))		71,5		
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)	1	243,75						
						Rigidez radial (N/µm)	1	558						

Fecha:

12/01/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A