

DRP

Scheda di prestazione

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

BENTIVOGLIO MADE & TRADE

RIF. ORDINE CLIENTE:

628 BENTIVOGLIO MADE & TRADE

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

216327

DESIGNAZIONE:

DRP2.M1.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

906021

RIFERIMENTO:

RX135309-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX129461-01

Pagina

2/2

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

906021

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso DRP (182/009)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																	
richiesta				misurata				richiesta				misurata													
				D3069																					
	E	460	⁰ _{-0,05}	Cmm	459,986		O1	30	Cr	30		Ø	B1	131	µm	130,985									
	G	560	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	559,955		P11	75	Cr	75		Ø	C1	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05								
//	g	0,045		Cmm	0,015		M	210	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	209,959		D1	5	Cr	5,507									
//	t	0,045		Cmm	0,002		O2	30	Cr	30		Ø	S1	165	Cr	165									
//	u	0,03		Cmm	0,008		P21	75	Cr	75		Ø	Y1	M10	Pg	M10									
//	v	0,045		Cmm	0,006		P22	75	Cr	75															
	W	115		Cmm	114,982		Ø	T	M16	Pg	M16		Ø	B2	131	µm	130,989								
//	w	0,03		Cmm	0,008		PIGNONE IN USCITA					Ø	C2	32	^{+0,05} _{+0,025}	µm	32,05								
	X	115		Cmm	115,014		Pignone 1				J2682					D2	5	Cr	5,516						
//	x	0,03		Cmm	0,009		Scostamento (su 4 denti)									Ø	S2	165	Cr	165					
	H	230	^{+0,025} _{-0,025}	Cmm	229,996		G1	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255		Ø	Y2	M10	Pg	M10								
//	h	0,02		Cmm	0,01		↗	g1	0,022	Di	0,02				Linea	Rigidità									
	A1	282		Cmm	282,621		Pignone 2				J2676					Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75						
	L1	85		Cmm	85,139		Scostamento (su 4 denti)									Rigidità radiale (N/µm)		2	243,75						
	A2	282		Cmm	282,651		G2	44,27	⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25				1	551									
	L2	85		Cmm	85,185		↗	g2	0,022	Di	0,01				2	655									
												Coppia in ingresso a vuoto				Livello di rumore									
												linea 1				1 Nm				@1600 rpm entrata (dB(A))				66,0	
												linea 2				1,2 Nm									

Data:

22/02/2022

Visto:

C DE MIRANDA

Versione:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com