

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 56 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216226
DESIGNAZIONE:	KRP2.R1.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 906052
RIFERIMENTO:	RX133930-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906052
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta				misurata		richiesta				misurata		richiesta				misurata	
				E2599						J2693						D1888	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Scostamento (su 4 denti)						Ø	B	114,3 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	114,336	
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,25	Ø	C	35 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	35,05		
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8			
			Cr						Ø	S1	200	Pg	200				
		V	289	µm	289,27	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12		M12	
		L	94	µm	94,01	linea 1				1,2 Nm							
Ø	Q1	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25							Livello di rumore						
Ø	Q2	25 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005					Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))				67,0	
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	610								