

KRP

Scheda di prestazione

RX183-006-A

Page

1/2

CLIENTE:

FPT

RIF. ORDINE CLIENTE:

953 FPT

DISTRIBUTORE:

ANDANTEX S.r.l

ORDINE INTERNO:

216277

DESIGNAZIONE:

KRP3+M.31.3.H.28/38

NUMERO DI SERIE:

906054

RIFERIMENTO:

RX129016-12

RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

RX133903-01

INTERFACCIE E DIMENSIONI ESTERNE:

SN:

906054

Technical drawing of the KRP3+M.31.3.H.28/38 pump assembly. The drawing shows a cross-section of the pump with various dimensions labeled: ϕB , ϕC , $\phi E1$, $\phi E2$, $\phi G1$, A , L , D , $4 \times Y$ on PCD S , $n \times H$ on PCD J . A detail view of the gear shows a gear with $g1$ tolerance.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

μm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CASSA ESTERNA

PIGNONE IN USCITA

FLANGIA DEL MOTORE

richiesta

misurata

richiesta

misurata

richiesta

misurata

E1

255h7⁰_{-0,052}

μm

254,97

E2

255h7⁰_{-0,052}

μm

254,97

n x H on PCD J

16 ϕ 13,5 on PCD 280

Cr

16 ϕ 13,5 on PCD 280

Cr

A

328,5

μm

329,38

L

121

μm

120,9

G1

39,25⁰_{-0,03}

Cmm

39,225

g1

0,022

Di

0,005

ϕ

B

180H6^{+0,025}₀

μm

180,005

ϕ

C

38F7^{+0,050}_{+0,025}

μm

38,05

ϕ

D

8

Cr

8,05

ϕ

S1

215

Cr

215

ϕ

Y1

M12

Pg

M12

Coppia in ingresso a vuoto

linea 1

1,2 Nm

Livello di rumore

@1600 rpm entrata (dB(A))

63,0

Rigidità torsionale (Nm/arcmin)

1

473,03

Rigidità radiale (N/ μm)

1

1080

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Date:

10/02/2022

Visa:

C DE MIRANDA

Version:

A

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com