

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																															
Scheda di prestazione				RX183-007-D																																																																																																																																																																																																															
CLIENTE: EMCO ITALIA RIF. ORDINE CLIENTE: 647 EMCO ITALIA				INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: SN: 906060																																																																																																																																																																																																															
DISTRIBUTORE: ANDANTEX S.r.l. ORDINE INTERNO: 216353																																																																																																																																																																																																																			
DESIGNAZIONE: KRPX3+M.31.3.H.28/38 NUMERO DI SERIE: 906060																																																																																																																																																																																																																			
RIFERIMENTO: RX131507-12 RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX128581-01																																																																																																																																																																																																																			
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010) OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																			
				General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																															
				<table><tr><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">CASSA ESTERNA</th><th colspan="4">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th><th colspan="2">richiesta</th><th colspan="2">misurata</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">E6174</td><td colspan="2">L1 75 Cr 75</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg M8x15</td><td></td><td>L2 70 Cr 70</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>181 µm 181</td><td></td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200 +0,1 -0,1 Cr 200</td><td></td><td></td><td>J 160 Cr 160</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38 +0,05 +0,025 µm 38,05</td><td></td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389,5 µm 389,57</td><td></td><td></td><td>K 13 Cr 13</td><td></td><td></td><td></td><td>D</td><td>8 Cr 8,42</td><td></td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290 Cr 290</td><td></td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y4 M8x15 Pg M8x15</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215 Cr 215</td><td></td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25 Cr 25</td><td></td><td></td><td>F1 50 Cr 50</td><td></td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12 Pg M12</td><td></td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35 Cr 35</td><td></td><td></td><td>F2 25 Cr 25</td><td></td><td></td><td colspan="4">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35 Cr 35</td><td></td><td>2 x 1 Ø</td><td>Y7 12 µm 12</td><td></td><td></td><td colspan="2">linea 1</td><td colspan="2">1,6 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35 Cr 35</td><td></td><td>2 x 4 Ø</td><td>Y6 17,5 µm 17,5</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35 Cr 35</td><td></td><td>2 x 5 Ø</td><td>Y5 26 µm 26</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17 Cr 17</td><td></td><td></td><td>M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,008</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>Linea</td><td>Rigidità</td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32 Cr 32</td><td></td><td>⊥</td><td>m 0,05 Cmm 0,016</td><td></td><td></td><td colspan="2">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td>1</td><td>473,03</td></tr><tr><td>2 x 1 Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15 Pg M8x15</td><td></td><td></td><td>N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,518</td><td></td><td></td><td colspan="2">Rigidità radiale (N/µm)</td><td>1</td><td>954</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226 +0,2 +0,1 Cmm 226,139</td><td>A</td><td></td><td>W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,022</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1 Cmm 0,02</td><td></td><td>//</td><td>w 0,03 /A Cmm 0,004</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td></tr></table>				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata				E6174		L1 75 Cr 75									Y2	M8x15	Pg M8x15		L2 70 Cr 70			Ø	B	181 µm 181		Ø	S2	200 +0,1 -0,1 Cr 200			J 160 Cr 160			Ø	C	38 +0,05 +0,025 µm 38,05			A	389,5 µm 389,57			K 13 Cr 13				D	8 Cr 8,42			E	290 Cr 290		2 x 4 Ø	Y4 M8x15 Pg M8x15			Ø	S1	215 Cr 215			O	25 Cr 25			F1 50 Cr 50			Ø	Y1	M12 Pg M12			P1	35 Cr 35			F2 25 Cr 25			Coppia in ingresso a vuoto					P2	35 Cr 35		2 x 1 Ø	Y7 12 µm 12			linea 1		1,6 Nm			P3	35 Cr 35		2 x 4 Ø	Y6 17,5 µm 17,5								P4	35 Cr 35		2 x 5 Ø	Y5 26 µm 26								T	17 Cr 17			M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,008					Linea	Rigidità		U	32 Cr 32		⊥	m 0,05 Cmm 0,016			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03	2 x 1 Ø	Y3	M8x15 Pg M8x15			N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,518			Rigidità radiale (N/µm)		1	954		R	226 +0,2 +0,1 Cmm 226,139	A		W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,022							⊙	r	0,1 Cmm 0,02		//	w 0,03 /A Cmm 0,004						
				CASSA ESTERNA				CASSA ESTERNA				FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																							
				richiesta		misurata		richiesta		misurata		richiesta		misurata																																																																																																																																																																																																					
						E6174		L1 75 Cr 75																																																																																																																																																																																																											
					Y2	M8x15	Pg M8x15		L2 70 Cr 70			Ø	B	181 µm 181																																																																																																																																																																																																					
				Ø	S2	200 +0,1 -0,1 Cr 200			J 160 Cr 160			Ø	C	38 +0,05 +0,025 µm 38,05																																																																																																																																																																																																					
					A	389,5 µm 389,57			K 13 Cr 13				D	8 Cr 8,42																																																																																																																																																																																																					
					E	290 Cr 290		2 x 4 Ø	Y4 M8x15 Pg M8x15			Ø	S1	215 Cr 215																																																																																																																																																																																																					
	O	25 Cr 25			F1 50 Cr 50			Ø	Y1	M12 Pg M12																																																																																																																																																																																																									
	P1	35 Cr 35			F2 25 Cr 25			Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																											
	P2	35 Cr 35		2 x 1 Ø	Y7 12 µm 12			linea 1		1,6 Nm																																																																																																																																																																																																									
	P3	35 Cr 35		2 x 4 Ø	Y6 17,5 µm 17,5																																																																																																																																																																																																														
	P4	35 Cr 35		2 x 5 Ø	Y5 26 µm 26																																																																																																																																																																																																														
	T	17 Cr 17			M H6 12 +0,011 0 Cmm 12,008					Linea	Rigidità																																																																																																																																																																																																								
	U	32 Cr 32		⊥	m 0,05 Cmm 0,016			Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03																																																																																																																																																																																																								
2 x 1 Ø	Y3	M8x15 Pg M8x15			N 71,5 +0,1 -0,1 Cmm 71,518			Rigidità radiale (N/µm)		1	954																																																																																																																																																																																																								
	R	226 +0,2 +0,1 Cmm 226,139	A		W 135 +0,035 -0,035 Cmm 135,022																																																																																																																																																																																																														
⊙	r	0,1 Cmm 0,02		//	w 0,03 /A Cmm 0,004																																																																																																																																																																																																														
<table><tr><th colspan="4">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">J3492</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>63,5</td></tr><tr><th colspan="6">Scostamento (su 3 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25 0 -0,03 Cmm 39,225</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022 Di 0,01</td><td colspan="3"></td></tr></table>				PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore				J3492		@1600 rpm entrata (dB(A))	63,5	Scostamento (su 3 denti)							G1	39,25 0 -0,03 Cmm 39,225				↗	g1	0,022 Di 0,01																																																																																																																																																																																					
PIGNONE IN USCITA				Livello di rumore																																																																																																																																																																																																															
		J3492		@1600 rpm entrata (dB(A))	63,5																																																																																																																																																																																																														
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																			
	G1	39,25 0 -0,03 Cmm 39,225																																																																																																																																																																																																																	
↗	g1	0,022 Di 0,01																																																																																																																																																																																																																	
Date: 03/02/2022 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																			
Version: A																																																																																																																																																																																																																			
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																			
REDEX1, Rue Paul De FontenayF- 45210 FERRIERESwww.redex-group.comTel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex-group.com REDEX1, Rue Paul De FontenayF- 45210 FERRIERESwww.redex-group.comTel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex-group.com																																																																																																																																																																																																																			