

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

1/2

KUNDE:DMGBESTELLNUMMER:985533 DMG

VERTRETER:DECKEL MAHO Pfronten GmbHREDEX AUFTRAGSNR:216250

ARTIKEL:KRPX2.M1.31.3.H.28/38SERIENNR:906073

ARTIKELNUMMER:RX134762-12REFERENZ DES MOTORFLANSCHES:RX128581-01

Für die Montage, folgen Sie bitte unserem Dokument "User Manual KRPX" (RX182/010)

BESONDERE ANMERKUNGEN:

Die Abbildungen der Produkte dienen nur zur Darstellung

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

KRPX

Prüfprotokoll

Seite

2/2

ANSCHLÜSSE & AUSSENABMESSUNGEN:

SN:906073

General tolerance: Js13		Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge			
GEHÄUSE				GEHÄUSE				MOTORFLANSCH							
Sollwert				Istwert				Sollwert				Istwert			
				E4102											
	Y2	M6x12	Pg	M6x12		L1	60	Cr	60						
Ø	S2	165 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	165		L2	60	Cr	60	Ø	B	181	µm	181	
	A	332	µm	332,73		J	130	Cr	130	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
	E	240	Cr	240	2 x 4Ø	K	11	Cr	11		D	8	Cr	8	
	O	15	Cr	15		F1	40	Cr	40	Ø	S1	215	Cr	215	
	P1	30	Cr	30		F2	24	Cr	24	Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	P2	30	Cr	30	2 x 1Ø	Y7	10	µm	10	Leerlaufdrehmoment					
	P3	30	Cr	30	2 x 4Ø	Y6	15,5	µm	15,5	Linie 1				0,8 Nm	
	P4	30	Cr	30	2 x 5Ø	Y5	24	µm	24						
	T	14	Cr	14		M H6	10 ^{+0,009} ₀	Cmm	10,003	Linie		Steifigkeit			
	U	26	Cr	26	⊥	m	0,05	Cmm	0,017	Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin)		1	243,75		
2 x 1Ø	Y3	M6x12 ^{+0,2} _{+0,1}	Pg	M6x12	A	N	55 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	55,001	Radiale Steifigkeit (N/µm)		1	546		
	R	186 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	186,146		W	110 ^{+0,02} _{-0,02}	Cmm	110,007						
	r	0,1	Cmm	0,004	//	w	0,03	/A	Cmm	0,004					

ABTRIEBSRITZEL

J2673

Zahnweite (über 4 Zähne)

G144,27⁰_{-0,03}Cmm44,26

g10,022Di0,01

Geräuschpegel

@1600 rpm Eintrieb (dB(A))

58,0

Datum:16/02/2022

Von:C DE MIRANDA

Version:A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com