

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	PIETRO CARNAGHI	RIF. ORDINE CLIENTE: 594 PIETRO CARNAGHI
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216287
DESIGNAZIONE:	KRP4+R.31.4.H	NUMERO DI SERIE: 906087
RIFERIMENTO:	RX129176-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906087
		

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE					
richiesta			misurata			richiesta			misurata			richiesta			misurata		
			E4507						J2414						E5388		
	E1	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99		Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180 ^{+0,054} _{+0,014}	µm	180,025	
	E2	285h7 ⁰ _{-0,052}	µm	284,99			G1	46,9 ⁰ _{-0,03}	Cmm	46,88		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	µm	38,05	
n x H on PCD J		16 Ø14 on PCD 310	Cr	16 Ø14 on PCD 310		↗	g1	0,022	Di	0,02			D	8	Cr	8,11	
			Cr								Ø	S1	215	Cr	215,02		
	V	414,3	µm	414,04		Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12	
	L	141	µm	141,07		linea 1			1,8 Nm								
Ø	Q1	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,004								Livello di rumore					
Ø	Q2	35 ^{+0,011} _{-0,005}	µm	35,007					Linea	Rigidità		@1300 rpm entrata (dB(A))			66,0		
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	574,81								
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1307								

Date: 24/02/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A