

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT: SBC AUTOMATION

REF. COMMANDE CLIENT: ARO/1111-9781 SBC AUTOMATION

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE: 216436

DESIGNATION: KRP1+R.21.4.H

NUMERO DE SERIE: 906139

REFERENCE: RX129591-11

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX129592-07

Page

1/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 906139

Technical drawing of the KRP1+R.21.4.H device showing front, side, and detail views with dimensions: ØQ1, ØQ2, V, L, ØE1, ØE2, n x H on PCD J, ØC, ØB, D, 4 x Y on PCD S, G1, g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER

		demandée		mesurée	
				E1842	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,99	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,98	
	n x H on PCD J	12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	
	V	228,5	µm	228,35	
	L	71	µm	70,71	
	Ø Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,001	
	Ø Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,002	

PIGNON SORTIE

		demandée		mesurée	
				J3074	
Cote sur 3 dents					
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	
	g1	0,021	Di	0,02	
Couple d'entrée à vide					
		Ligne 1		0,4 Nm	

BRIDE MOTEUR

		demandée		mesurée	
				B5754	
	Ø B	110G7 ^{+0,047} _{+0,012}	µm	110,024	
	Ø C	24F7 ^{+0,041} _{+0,020}	µm	24,04	
	D	11	Cr	11,1	
	Ø S1	145	Cr	144,88	
	Ø Y1	M8	Pg	M8	

Niveau de bruit

		@1600 rpm en entrée (dB(A))	
		66,0	

Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)

		1	
		81,39	

Rigidité radiale (N/µm)

		1	
		412	

REMARQUES SPECIFIQUES:

Date: 11/03/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com