

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

1/2

CLIENT: SBC AUTOMATION

REF. COMMANDE CLIENT: ARO/1111-9781 SBC AUTOMATION

DISTRIBUTEUR:

COMMANDE INTERIEURE: 216436

DESIGNATION: KRP1+R.21.4.H

NUMERO DE SERIE: 906141

REFERENCE: RX129591-11

REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:

Page

1/2

KRP

Fiche d'identité produit

RX183-006-A

2/2

INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES:

SN: 906141

Technical drawing of the KRP1+R.21.4.H motor assembly. The drawing includes a front view, a side view, and a detail view of the gear. Dimensions are indicated as follows:
 - Front view: Q1, Q2, V, L, E1, E2, G1, g1.
 - Side view: D, C, B, Y, J.
 - Detail view: 4 x Y on PCD S.
 - Gear: G1, g1.

General tolerance: Js13

Cmm

Automatic / manual coordinate-measuring machine

µm

Micrometer

Cr

Calliper rule

Di

Dial indicator

Pg

Plug gauge

CARTER

		demandée		mesurée	
				E1847	
	E1	152h7 ⁰ _{-0,04}	µm	151,98	
	E2	140h7 ⁰ _{-0,04}	µm	139,985	
n x H on PCD J		12 Ø6,5 on PCD 168	Cr	12 Ø6,5 on PCD 168	
	V	228,5	µm	228,33	
	L	71	µm	70,78	
Ø	Q1	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,004	
Ø	Q2	20 ^{+0,009} _{-0,004}	µm	20,004	

PIGNON SORTIE

		demandée		mesurée	
				J3063	
Cote sur 3 dents					
	G1	23,28 ⁰ _{-0,03}	Cmm	23,265	
	g1	0,021	Di	0,015	
Couple d'entrée à vide					
Ligne 1				0,4 Nm	

BRIDE MOTEUR

		demandée		mesurée	
				-	
Ø	B		µm		
Ø	C		µm		
Ø	D		Cr		
Ø	S1		Cr		
Ø	Y1		Pg		

Niveau de bruit

		demandée		mesurée	
		@1600 rpm en entrée (dB(A))		67,0	

Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)

		demandée		mesurée	
		1		81,39	

Rigidité radiale (N/µm)

		demandée		mesurée	
		1		396	

REMARQUES SPECIFIQUES:

Date: 11/03/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

Les images des produits sont à caractère purement illustratif.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com