KRP						KRP						
Fiche d'identité produit			RX183-006-A	1/2	Fiche d'identité produit					RX183-006-A	2/2	
CLIENT:	SBC AUTOMATION	REF. COMMANDE CLIENT:	ARO/	1111-9781 SBC AUTOMATI	INTERFACES E	T DIMENSION	S EXTERIE	URES:			SN:	906142
DISTRIBUTEUR:		COMMANDE INTERIEURE:	21643	36						D		
DESIGNATION:	KRP1+R.21.4.H	NUMERO DE SERIE:	90614	12			9	QI	ØQ2	D		
DESIGNATION: KRP1+R.21.4.H NUMERO DE SERIE: 906142 REFERENCE: RX129591-11 REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR:					ΦΕ1 nx H on PCD J ΦΕ2							
						Cmm I	Automatic / manu	al	2222 / g1	T 6	Di 2000 100 100	20
					General tolerance: Js13		nate-measuring i		μm Micrometer Cr		Di Dial indicator F	Plug gauge
Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)					dema		mesur		demandée	mesurée	demandée	mesurée
						152h7 ⁰ _{-0,04} 140h7 ⁰ _{-0,04} 12 Ø6,5 on PCD 168 228,5 71 20 ^{+0,009} _{-0,004}	Cr PCE μm 228	,975 0,98 6,5 on 168 3,26	Cote sur 3 de G1 23,28 -0,03 f g1 0,021 Couple d'entrée Ligne 1	Cmm 23,265 Di 0,02	Ø B Ø C D Ø S1 Ø Y1	μm μm Cr Cr Pg
					Ø Q1	+0.009	μm 20,		Lign	ne Rigidité	@1600 rpm en entrée (dB(
REMARQUES SPECIFIQU	JES:								Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin)	81,39		
									Rigidité radiale (N/μm) 1	330		
	ont à caractère purement illustratif.	Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES	Tel: +33 2 38		Date: 11/03/2 Version: A			<u> </u>		E MIRANDA	Tel: +33 2 38 94 42 00	
REL		www.redex-group.com	Fax: +33 2 38 Email: info@rede		RE				F- 45210 FERRIERE: www.redex-group.cor		Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.co	om