

KRPX				Pagina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Scheda di prestazione		RX183-007-D		1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CLIENTE:	EMCO	RIF. ORDINE CLIENTE:	759 EMCO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216470																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DESIGNAZIONE:	KRPX3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906158																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RIFERIMENTO:	RX131507-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine μm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRPX (182/010)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">E6259</td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td></tr><tr><td></td><td>Y2</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>L1</td><td>75</td><td>Cr</td><td>75</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ø</td><td>S2</td><td>200^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cr</td><td>200</td><td></td><td>L2</td><td>70</td><td>Cr</td><td>70</td><td></td><td>Ø</td><td>B</td><td>181</td><td>μm</td><td>181</td></tr><tr><td></td><td>A</td><td>389,5</td><td>μm</td><td>389,67</td><td></td><td>J</td><td>160</td><td>Cr</td><td>160</td><td></td><td>Ø</td><td>C</td><td>38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>μm</td><td>38,05</td></tr><tr><td></td><td>E</td><td>290</td><td>Cr</td><td>290</td><td></td><td>K</td><td>13</td><td>Cr</td><td>13</td><td></td><td></td><td>D</td><td>8</td><td>Cr</td><td>8,35</td></tr><tr><td></td><td>O</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y4</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>Ø</td><td>S1</td><td>215</td><td>Cr</td><td>215</td></tr><tr><td></td><td>P1</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F1</td><td>50</td><td>Cr</td><td>50</td><td></td><td>Ø</td><td>Y1</td><td>M12</td><td>Pg</td><td>M12</td></tr><tr><td></td><td>P2</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td></td><td>F2</td><td>25</td><td>Cr</td><td>25</td><td colspan="6">Coppia in ingresso a vuoto</td></tr><tr><td></td><td>P3</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 1Ø</td><td>Y7</td><td>12</td><td>μm</td><td>12</td><td colspan="6">linea 1 1,4 Nm</td></tr><tr><td></td><td>P4</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 4Ø</td><td>Y6</td><td>17,5</td><td>μm</td><td>17,5</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>P5</td><td>35</td><td>Cr</td><td>35</td><td>2 x 5Ø</td><td>Y5</td><td>26</td><td>μm</td><td>26</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>T</td><td>17</td><td>Cr</td><td>17</td><td></td><td>M H6</td><td>12^{+0,011}₀</td><td>Cmm</td><td>12,005</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td></td><td>U</td><td>32</td><td>Cr</td><td>32</td><td>⊥</td><td>m</td><td>0,05</td><td>Cmm</td><td>0,015</td><td colspan="6"></td></tr><tr><td>2 x 1Ø</td><td>Y3</td><td>M8x15</td><td>Pg</td><td>M8x15</td><td></td><td>N</td><td>71,5^{+0,1}_{-0,1}</td><td>Cmm</td><td>71,522</td><td colspan="6">Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03</td></tr><tr><td></td><td>R</td><td>226^{+0,2}_{+0,1}</td><td>Cmm</td><td>226,139</td><td>A</td><td>W</td><td>135^{+0,035}_{-0,035}</td><td>Cmm</td><td>135,024</td><td colspan="6">Rigidità radiale (N/μm) 1 1144</td></tr><tr><td>⊙</td><td>r</td><td>0,1</td><td>Cmm</td><td>0,01</td><td>//</td><td>w</td><td>0,03</td><td>/A</td><td>0,009</td><td colspan="6"></td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="2">Livello di rumore</th></tr><tr><td colspan="5">J3475</td><td>@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td>64,5</td></tr><tr><th colspan="7">Scostamento (su 3 denti)</th></tr><tr><td></td><td>G1</td><td>39,25⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td>39,23</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>↗</td><td>g1</td><td>0,022</td><td>Di</td><td>0,01</td><td colspan="2"></td></tr></table> Date: 16/02/2022 Visa: C DE MIRANDA Version: A						CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										E6259																Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75							Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70		Ø	B	181	μm	181		A	389,5	μm	389,67		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05		E	290	Cr	290		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,35		O	25	Cr	25	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215		P1	35	Cr	35		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12		P2	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto							P3	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12	linea 1 1,4 Nm							P4	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17,5								P5	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26								T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,005								U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,015							2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,522	Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03							R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,139	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,024	Rigidità radiale (N/μm) 1 1144						⊙	r	0,1	Cmm	0,01	//	w	0,03	/A	0,009							PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore		J3475					@1600 rpm entrata (dB(A))	64,5	Scostamento (su 3 denti)								G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23			↗	g1	0,022	Di	0,01		
CASSA ESTERNA					CASSA ESTERNA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					E6259																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Y2	M8x15	Pg	M8x15		L1	75	Cr	75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Ø	S2	200 ^{+0,1} _{-0,1}	Cr	200		L2	70	Cr	70		Ø	B	181	μm	181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	A	389,5	μm	389,67		J	160	Cr	160		Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	E	290	Cr	290		K	13	Cr	13			D	8	Cr	8,35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	O	25	Cr	25	2 x 4Ø	Y4	M8x15	Pg	M8x15		Ø	S1	215	Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	P1	35	Cr	35		F1	50	Cr	50		Ø	Y1	M12	Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	P2	35	Cr	35		F2	25	Cr	25	Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	P3	35	Cr	35	2 x 1Ø	Y7	12	μm	12	linea 1 1,4 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	P4	35	Cr	35	2 x 4Ø	Y6	17,5	μm	17,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	P5	35	Cr	35	2 x 5Ø	Y5	26	μm	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	T	17	Cr	17		M H6	12 ^{+0,011} ₀	Cmm	12,005																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	U	32	Cr	32	⊥	m	0,05	Cmm	0,015																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
2 x 1Ø	Y3	M8x15	Pg	M8x15		N	71,5 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	71,522	Rigidità torsionale (Nm/arcmin) 1 473,03																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	R	226 ^{+0,2} _{+0,1}	Cmm	226,139	A	W	135 ^{+0,035} _{-0,035}	Cmm	135,024	Rigidità radiale (N/μm) 1 1144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
⊙	r	0,1	Cmm	0,01	//	w	0,03	/A	0,009																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
PIGNONE IN USCITA					Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
J3475					@1600 rpm entrata (dB(A))	64,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Scostamento (su 3 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
↗	g1	0,022	Di	0,01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com REDEX 1, Rue Paul De Fontenay F- 45210 FERRIERES www.redex-group.com Tel: +33 2 38 94 42 00 Fax: +33 2 38 94 42 99 Email: info@redex-group.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															