

|                                                                                                                     |  |                                                  |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
| KRP                                                                                                                 |  |                                                  |  | Page                                                                                                                                       |  |                                                   |  |                                                     |  |
| Fiche d'identité produit                                                                                            |  | RX183-006-A                                      |  | 1/2                                                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                     |  |
| CLIENT: RGI FRANCE                                                                                                  |  | REF. COMMANDE CLIENT: AFF-310-CDF-017 RGI FRANCE |  | INTERFACES ET DIMENSIONS EXTERIEURES: SN: 906209                                                                                           |  |                                                   |  |                                                     |  |
| DISTRIBUTEUR:                                                                                                       |  | COMMANDE INTERIEURE: 216352                      |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                     |  |
| DESIGNATION: KRP1+M.17.3.S.22/32                                                                                    |  | NUMERO DE SERIE: 906209                          |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                     |  |
| REFERENCE: RX134556-41                                                                                              |  | REFERENCE DE LA BRIDE MOTEUR: RX128707-05        |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                     |  |
| <p>Pour la mise en service de l'appareil, se référer au User Manual KRP (182/008)</p> <p>REMARQUES SPECIFIQUES:</p> |  |                                                  |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge |  |                                                   |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | CARTER                                                                                                                                     |  | PIGNON SORTIE                                     |  | BRIDE MOTEUR                                        |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | demandée mesurée                                                                                                                           |  | demandée mesurée                                  |  | demandée mesurée                                    |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | E1928                                                                                                                                      |  | K117                                              |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | E1 152h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> µm 151,98                                                                                           |  | Cote sur 3 dents                                  |  | Ø B 131 µm 131,05                                   |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | E2 140h7 <sup>0</sup> <sub>-0,04</sub> µm 139,98                                                                                           |  | G1 23,28 <sup>0</sup> <sub>-0,03</sub> Cmm 23,265 |  | Ø C 32 <sup>+0,05</sup> <sub>+0,025</sub> µm 32,025 |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | n x H on PCD J 12 Ø6,5 on PCD 168 Cr 12 Ø6,5 on PCD 168                                                                                    |  | g1 0,021 Di 0,02                                  |  | Ø D 8 Cr 8,45                                       |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | A 219,5 µm 219,53                                                                                                                          |  | Couple d'entrée à vide                            |  | Ø S1 165 Cr 165                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | L 71 µm 70,81                                                                                                                              |  | Ligne 1 0,4 Nm                                    |  | Ø Y1 M10 Pg M10                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | Niveau de bruit                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | @1600 rpm en entrée (dB(A)) 64,0                                                                                                           |  |                                                   |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | Rigidité torsionnelle (Nm/arcmin) 1 81,39                                                                                                  |  |                                                   |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | Rigidité radiale (N/µm) 1 356                                                                                                              |  |                                                   |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | Date: 21/03/2022 Visa: C DE MIRANDA                                                                                                        |  |                                                   |  |                                                     |  |
|                                                                                                                     |  |                                                  |  | Version: A                                                                                                                                 |  |                                                   |  |                                                     |  |
| Les images des produits sont à caractère purement illustratif.                                                      |  |                                                  |  |                                                                                                                                            |  |                                                   |  |                                                     |  |

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay  
F- 45210 FERRIERES  
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00  
Fax: +33 2 38 94 42 99  
Email: info@redex-group.com