

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page1/2

CLIENTE:

NICOLAS CORREA

REF. PEDIDO:

167185 NICOLAS CORREA

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216412

DESIGNACIÓN:

KRP2.R1.31.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906217

REFERENCIA :

RX133930-12

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario KRP (182/008)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

KRP

Ficha de resultado

RX183-006-A

Page2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906217

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge	
CARCASA						PIÑÓN DE SALIDA						BRIDA MOTOR					
requerida				real		requerida				real		requerida				real	
				E2550						J2737						-	
		E1	212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,98	Medida cordal entre 4 dientes						Ø	B		µm		
		E2	200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,99		G1	44,27 ⁰ _{-0,03}	Cmm	44,255	Ø	C		µm			
n x H on PCD J		12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233		↗	g1	0,022	Di	0,005		D		Cr			
			Cr							Ø	S1		Cr				
		V	289	µm	289,32	Par entrada sin carga						Ø	Y1		Pg		
		L	94	µm	93,94	Línea 1				0,6 Nm							
Ø	Q1	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,005							Nivel sonoro					
Ø	Q2	25	^{+0,009} _{-0,004}	µm	25,009					Línea	Rigidez	@1600 rpm entrada (dB(A))		67,5			
						Rigidez torsional (Nm/arcmin)		1	243,75								
						Rigidez radial (N/µm)		1	646								

Fecha: 04/05/2022

Revisado: P VASLIER

Versión: A