

KRP				Page																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	663 PAMA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216366																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RIFERIMENTO:	RX133901-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE: 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						General tolerance: Js13 Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine µm Micrometer Cr Calliper rule Di Dial indicator Pg Plug gauge <table><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">E4078</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">J2742</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td>212h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="5">211,99</td><td colspan="5">Scostamento (su 4 denti)</td><td colspan="5">Ø B 181</td><td>µm</td><td colspan="5">181,02</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td>200h7⁰_{-0,046}</td><td>µm</td><td colspan="5">199,98</td><td colspan="5">G1 44,27⁰_{-0,03}</td><td>Cmm</td><td colspan="5">44,255</td><td colspan="5">Ø C 38^{+0,05}_{+0,025}</td><td>µm</td><td colspan="5">38,025</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td>12 Ø9 on PCD 233</td><td>Cr</td><td colspan="5">12 Ø9 on PCD 233</td><td colspan="5">g1 0,022</td><td>Di</td><td colspan="5">0,015</td><td colspan="5">Ø D 8</td><td>Cr</td><td colspan="5">8,4</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td>288</td><td>µm</td><td colspan="5">288,77</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="5">Ø S1 215</td><td>Cr</td><td colspan="5">215</td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td>94</td><td>µm</td><td colspan="5">93,98</td><td colspan="5">linea 1</td><td colspan="5">0,5 Nm</td><td colspan="5">Ø Y1 M12</td><td>Pg</td><td colspan="5">M12</td></tr><tr><td colspan="15"></td><td colspan="10">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="15"></td><td colspan="10">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="5">64,0</td></tr><tr><td colspan="15"></td><td colspan="10">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="5">1</td><td colspan="5">243,75</td></tr><tr><td colspan="15"></td><td colspan="10">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="5">1</td><td colspan="5">561</td></tr></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										E4078										J2742					E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99					Scostamento (su 4 denti)					Ø B 181					µm	181,02					E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98					G1 44,27 ⁰ _{-0,03}					Cmm	44,255					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025}					µm	38,025					n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233					g1 0,022					Di	0,015					Ø D 8					Cr	8,4					A					288	µm	288,77					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 215					Cr	215					L					94	µm	93,98					linea 1					0,5 Nm					Ø Y1 M12					Pg	M12																				Livello di rumore																									@1600 rpm entrata (dB(A))										64,0																				Rigidità torsionale (Nm/arcmin)										1					243,75																				Rigidità radiale (N/µm)										1			
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					E4078										J2742																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
E1					212h7 ⁰ _{-0,046}	µm	211,99					Scostamento (su 4 denti)					Ø B 181					µm	181,02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
E2					200h7 ⁰ _{-0,046}	µm	199,98					G1 44,27 ⁰ _{-0,03}					Cmm	44,255					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025}					µm	38,025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233	Cr	12 Ø9 on PCD 233					g1 0,022					Di	0,015					Ø D 8					Cr	8,4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
A					288	µm	288,77					Coppia in ingresso a vuoto					Ø S1 215					Cr	215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
L					94	µm	93,98					linea 1					0,5 Nm					Ø Y1 M12					Pg	M12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
															Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
															@1600 rpm entrata (dB(A))										64,0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
															Rigidità torsionale (Nm/arcmin)										1					243,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															Rigidità radiale (N/µm)										1					561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
OSSERVAZIONE SPECIFICA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Date: 23/03/2022 Visa: C DE MIRANDA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com