

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

97805 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216500

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906345

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906345

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge							
CARCASA				CARCASA				BRIDA MOTOR									
requerida				real				requerida				real					
				E764													
	E	540	⁰ _{-0,1}	Cmm	539,984		O1	35	Cr	35							
	G	650	^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,042		P11	80	Cr	80	Ø	B	µm				
							P12	80	Cr	80	Ø	C	µm				
//	g	0,045		Cmm	0,017		M	245	^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,006		D	Cr			
//	t	0,045		Cmm	0,001		O2	35	Cr	35	Ø	S	Cr				
//	u	0,035		Cmm	0,01		P21	80	Cr	80	Ø	Y	Pg				
//	v	0,045		Cmm	0,004		P22	80	Cr	80							
	W	135		Cmm	135,017	Ø	T	M20	Pg	M20							
//	w	0,035		Cmm	0,006	PIÑÓN DE SALIDA											
	X	135		Cmm	135,002	Piñón 1				J3628							
//	x	0,035		Cmm	0,002	Medida cordal entre 3 dientes											
	H	270	^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,019		G1	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23			Línea	Rigidez		
//	h	0,02		Cmm	0,02	↗	g1	0,022	Di	0,01							
	V1	357		Cmm	357,102	Piñón 2				J3636							
	L1	101		Cmm	101,152	Medida cordal entre 3 dientes											
	V2	357		Cmm	357,1		G2	39,25	⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235						
	L2	101		Cmm	101,132	↗	g2	0,022	Di	0,01							
Ø	Q1	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,005	Par entrada sin carga											
Ø	Q2	30	^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,008	Línea				1,1 Nm				Nivel sonoro			
	J1		/0	Di	-0,02	Línea 2				1,1 Nm				@1600 rpm entrada (dB(A))		67,5	
	J2		/0	Di	0,02												
	J3		/0	Di	-0,01												

Fecha:

27/04/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A