

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

1/2

CLIENTE:

GURUTZPE TURNING SOLUTION

REF. PEDIDO:

97977 GURUTZPE

DISTRIBUIDOR:

PEDIDO INTERNO:

216513

DESIGNACIÓN:

DRPX3+R.91.4.H

NÚMERO DE SERIE:

906346

REFERENCIA :

RX130707-33

REFERENCIA DE LA BRIDA MOTOR:

Valor de carga mecánica

El valor de par de precarga mecánica en el DualDRIVE depende de la aplicación y de las características del accionamiento seleccionado.

El par de precarga óptimo para la aplicación puede ser incrementado, pero nunca exceder el valor máximo admitido por el accionamiento.

Un valor de precarga mayor disminuye el rendimiento y la vida útil del accionamiento.

Par de carga óptimo Tp:

Según la aplicación y accionamiento

Par de carga máximo:

10 Nm

Para la instalación, por favor consulte el Manual de Usuario DRP (182/009)

OBSERVACIONES:

Las imágenes del producto son meramente ilustrativas.

DRP

Ficha de resultado

RX183/005-B

2/2

INTERFACES Y DIMENSIONES EXTERIORES:

SN:

906346

General tolerance: Js13	Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine	µm	Micrometer	Cr	Calliper rule	Di	Dial indicator	Pg	Plug gauge	
CARCASA			CARCASA			BRIDA MOTOR					
requerida			real			requerida			real		
			E766						-		
	E	540 ⁰ _{-0,1}	Cmm	540		O1	35	Cr	35		
	G	650 ^{+0,2} _{-0,2}	Cmm	650,064		P11	80	Cr	80	Ø	B
						P12	80	Cr	80	Ø	C
//	g	0,045	Cmm	0,026		M	245 ^{+0,1} _{-0,1}	Cmm	245,031		D
//	t	0,045	Cmm	0,005		O2	35	Cr	35	Ø	S
//	u	0,035	Cmm	0,013		P21	80	Cr	80	Ø	Y
//	v	0,045	Cmm	0,006		P22	80	Cr	80		
	W	135	Cmm	135,024	Ø	T	M20	Pg	M20		
//	w	0,035	Cmm	0,008	PIÑÓN DE SALIDA						
	X	135	Cmm	135,001	Piñón 1			H67			
//	x	0,035	Cmm	0,005	Medida cordal entre 3 dientes						
	H	270 ^{+0,04} _{-0,04}	Cmm	270,025		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,23		
//	h	0,02	Cmm	0,02	↗	g1	0,022	Di	0,01		
	V1	357	Cmm	357,192	Piñón 2			H55			
	L1	101	Cmm	101,173	Medida cordal entre 3 dientes						
	V2	357	Cmm	357,175		G2	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235		
	L2	101	Cmm	101,153	↗	g2	0,022	Di	0,015		
Ø	Q1	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,009	Par entrada sin carga						
Ø	Q2	30 ^{+0,009} _{-0,004}	Cmm	30,009	Línea			1 Nm			
	J1	/0	Di	-0,01	Línea 2			1 Nm			
	J2	/0	Di	0							
	J3	/0	Di	-0,01							

Fecha:

13/05/2022

Revisado:

C DE MIRANDA

Versión:

A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com