

KRP				Page																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Scheda di prestazione		RX183-006-A		1/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
CLIENTE:	TENOVA	RIF. ORDINE CLIENTE:	820 TENOVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO:	216557																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
DESIGNAZIONE:	KRP2.M1.31.3.S.28/38	NUMERO DI SERIE:	906367																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
RIFERIMENTO:	RX135316-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OSSERVAZIONE SPECIFICA:						KRP		Page																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						Scheda di prestazione		RX183-006-A		2/2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:				SN: 906367																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						General tolerance: Js13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Cmm Automatic / manual coordinate-measuring machine																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						µm Micrometer																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Cr Calliper rule																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Di Dial indicator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						Pg Plug gauge																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table><thead><tr><th colspan="5">CASSA ESTERNA</th><th colspan="5">PIGNONE IN USCITA</th><th colspan="5">FLANGIA DEL MOTORE</th></tr><tr><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th><th colspan="5">richiesta</th><th colspan="5">misurata</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5">E4065</td><td colspan="5"></td><td colspan="5">M2384</td></tr><tr><td colspan="5">E1</td><td colspan="5">212h7⁰_{-0,046} µm</td><td colspan="5">211,97</td><td colspan="5">Scostamento (su 4 denti)</td></tr><tr><td colspan="5">E2</td><td colspan="5">200h7⁰_{-0,046} µm</td><td colspan="5">199,97</td><td colspan="5">Ø B 181 µm 181</td></tr><tr><td colspan="5">n x H on PCD J</td><td colspan="5">12 Ø9 on PCD 233</td><td colspan="5">Cr 12 Ø9 on PCD 233</td><td colspan="5">G1 44,27⁰_{-0,03} Cmm 44,255</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">g1 0,022 Di 0,02</td><td colspan="5">Ø C 38^{+0,05}_{+0,025} µm 38,05</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">Ø D 8 Cr 8,5</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">Ø S1 215 Cr 215</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">Ø Y1 M12 Pg M12</td></tr><tr><td colspan="5">A</td><td colspan="5">288 µm 288,78</td><td colspan="5">Coppia in ingresso a vuoto</td><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">L</td><td colspan="5">94 µm 93,88</td><td colspan="5">linea 1</td><td colspan="5">0,5 Nm</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">Livello di rumore</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">@1600 rpm entrata (dB(A))</td><td colspan="5">62,5</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">Rigidità torsionale (Nm/arcmin)</td><td colspan="5">1 243,75</td></tr><tr><td colspan="6"></td><td colspan="5"></td><td colspan="5">Rigidità radiale (N/µm)</td><td colspan="5">1 592</td></tr></tbody></table>						CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE					richiesta					misurata					richiesta					misurata										E4065										M2384					E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm					211,97					Scostamento (su 4 denti)					E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm					199,97					Ø B 181 µm 181					n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr 12 Ø9 on PCD 233					G1 44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm 44,255															g1 0,022 Di 0,02					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05																				Ø D 8 Cr 8,5																				Ø S1 215 Cr 215																				Ø Y1 M12 Pg M12					A					288 µm 288,78					Coppia in ingresso a vuoto										L					94 µm 93,88					linea 1					0,5 Nm																Livello di rumore																@1600 rpm entrata (dB(A))					62,5																Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1 243,75																Rigidità radiale (N/µm)					1 592				
CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
richiesta					misurata					richiesta					misurata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					E4065										M2384																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
E1					212h7 ⁰ _{-0,046} µm					211,97					Scostamento (su 4 denti)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
E2					200h7 ⁰ _{-0,046} µm					199,97					Ø B 181 µm 181																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
n x H on PCD J					12 Ø9 on PCD 233					Cr 12 Ø9 on PCD 233					G1 44,27 ⁰ _{-0,03} Cmm 44,255																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										g1 0,022 Di 0,02					Ø C 38 ^{+0,05} _{+0,025} µm 38,05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															Ø D 8 Cr 8,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															Ø S1 215 Cr 215																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
															Ø Y1 M12 Pg M12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
A					288 µm 288,78					Coppia in ingresso a vuoto																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
L					94 µm 93,88					linea 1					0,5 Nm																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
											Livello di rumore																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
											@1600 rpm entrata (dB(A))					62,5																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											Rigidità torsionale (Nm/arcmin)					1 243,75																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
											Rigidità radiale (N/µm)					1 592																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Date: 05/05/2022						Visa: P VASLIER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Version: A																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REDEX1, Rue Paul De FontenayF- 45210 FERRIERESwww.redex-group.com						REDEX1, Rue Paul De FontenayF- 45210 FERRIERESwww.redex-group.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex-group.com						Tel: +33 2 38 94 42 00Fax: +33 2 38 94 42 99Email: info@redex-group.com																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									