

KRP		Page
Scheda di prestazione		1/2
CLIENTE:	FAGIMA	RIF. ORDINE CLIENTE: 828 FAGIMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216567
DESIGNAZIONE:	KRP2.R1.21.4.H	NUMERO DI SERIE: 906374
RIFERIMENTO:	RX133930-11	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX129627-02

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione		2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906374

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge							
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE														
richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata											
			E4055							J2712							E9153											
E1			212h7 ⁰ _{-0,046}		µm		211,99		Scostamento (su 4 denti)							Ø		B		114,3 ^{+0,047} _{+0,012}		µm		114,325				
E2			200h7 ⁰ _{-0,046}		µm		199,99		G1		44,27 ⁰ _{-0,03}		Cmm		44,25		Ø		C		35 ^{+0,05} _{+0,025}		µm		35,025			
n x H on PCD J			12 Ø9 on PCD 233		Cr		12 Ø9 on PCD 233		↗		g1		0,022		Di		0,01		Ø		D		8		Cr		8,095	
					Cr		PCD 233												Ø		S1		200		Cr		200,04	
V			289		µm		289,36		Coppia in ingresso a vuoto							Ø		Y1		M12		Pg		M12				
L			94		µm		93,95		linea 1			1 Nm																
Ø			Q1		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,005									Livello di rumore										
Ø			Q2		25 ^{+0,009} _{-0,004}		µm		25,005					Linea		Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))			68,5							
									Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1		243,75															
									Rigidità radiale (N/µm)		1		608															

Date: 17/05/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A