


KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	FPT	RIF. ORDINE CLIENTE: 735 FPT
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216451
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906386
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906386
		

General tolerance: Js13			Cmm		Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm		Micrometer		Cr		Calliper rule		Di		Dial indicator		Pg		Plug gauge		
CASSA ESTERNA							PIGNONE IN USCITA							FLANGIA DEL MOTORE									
		richiesta			misurata				richiesta			misurata				richiesta			misurata				
					E8144							H29											
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97	Scostamento (su 3 denti)							Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,02						
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,97			G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,04							
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280		Cr	16 Ø13,5 on	↗		g1	0,022	Di	0,02			D	8	Cr	8						
				Cr	PCD 280												215						
		A	328,5	µm	329,42	Coppia in ingresso a vuoto							Ø	Y1	M12	Pg	M12						
		L	121	µm	120,96				linea 1			1 Nm											
												Livello di rumore											
													Linea	Rigidità			@1600 rpm entrata (dB(A))			66,5			
													Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03								
													Rigidità radiale (N/µm)	1	1044								