

CLIENTE:	PAMA	RIF. ORDINE CLIENTE:	748 PAMA
DISTRIBUTORE:	ANDANTE S.r.l	ORDINE INTERNO:	216462
DESIGNAZIONE:	KRP3+M.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE:	906414
RIFERIMENTO:	RX129016-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE:	RX128581-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

* Accettato secondo la deroga Redex FA22-058


Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com

INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN:	906414
----------------------------------	--	-----	--------



General tolerance: Js13	<i>Cmm</i>	Automatic / manual coordinate-measuring machine	μm	Micrometer	<i>Cr</i>	Calliper rule	<i>Di</i>	Dial indicator	<i>Pg</i>	Plug gauge
-------------------------	------------	--	---------------	------------	-----------	---------------	-----------	----------------	-----------	------------

CASSA ESTERNA					PIGNONE IN USCITA					FLANGIA DEL MOTORE				
richiesta			misurata		richiesta			misurata		richiesta			misurata	
			F358					H42						
	E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,995	Scostamento (su 3 denti)					Ø	B	181	μm	181
	E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	μm	254,975		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,205 *	Ø	C	38 ^{+0,05} _{+0,025}	μm	38,05
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,015		D	8	Cr	8,5
			Cr	PCD 280							Ø	S1	215	Cr
	A	328,5	μm	329,53	Coppia in ingresso a vuoto					Ø	Y1	M12	Pg	M12
	L	121	μm	120,89	linea 1			1.5 Nm						

			Livello di rumore	
		Linea	Rigidità	@1600 rpm entrata (dB(A))
	Rigidità torsionale (Nm/arcmin)	1	473,03	63,5
	Rigidità radiale (N/μm)	1	1043	

Date: 09/05/2022

Visa: C DE MIRANDA

Version: A

REDEX

1, Rue Paul De Fontenay
F- 45210 FERRIERES
www.redex-group.com

Tel: +33 2 38 94 42 00
Fax: +33 2 38 94 42 99
Email: info@redex-group.com