

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	1/2
CLIENTE:	MECOF	RIF. ORDINE CLIENTE: 800 MECOF
DISTRIBUTORE:	ANDANTEX S.r.l	ORDINE INTERNO: 216529
DESIGNAZIONE:	KRP3.M1.31.3.H.28/38	NUMERO DI SERIE: 906418
RIFERIMENTO:	RX134340-12	RIFERIMENTO DELLA FLANGIA MOTORE: RX133903-01

Per l'installazione, fare riferimento al manuale d'uso KRP (182/008)

OSSERVAZIONE SPECIFICA:

Le immagini dei prodotti sono a carattere puramente illustrativo.

KRP		Page
Scheda di prestazione	RX183-006-A	2/2
INTERFACCE E DIMENSIONI ESTERNE:		SN: 906418

Technical drawing of a pump assembly showing a cross-section and a top view of the gear.

Dimensions and Labels:

- $\varnothing B$: Outer diameter of the pump head.
- $\varnothing C$: Inner diameter of the pump head.
- $4 \times Y$ on PCD S : Four ports on the pump head.
- D : Thickness of the pump head.
- A : Height of the pump body.
- $\varnothing E1$: Diameter of the main body port.
- $n \times H$ on PCD J : n ports on the main body.
- $\varnothing E2$: Diameter of the main body port.
- L : Height of the main body.
- $G1$: Gear diameter.
- $g1$: Gear pitch.

General tolerance: Js13			Cmm	Automatic / manual coordinate-measuring machine		µm	Micrometer		Cr	Calliper rule		Di	Dial indicator		Pg	Plug gauge		
CASSA ESTERNA						PIGNONE IN USCITA						FLANGIA DEL MOTORE						
		richiesta		misurata				richiesta		misurata				richiesta		misurata		
				F368						H40								
		E1	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,975	Scostamento (su 3 denti)						Ø	B	180H6 ^{+0,025} ₀	µm	180,025		
		E2	255h7 ⁰ _{-0,052}	µm	254,975		G1	39,25 ⁰ _{-0,03}	Cmm	39,235	Ø	C	38F7 ^{+0,050} _{+0,025}	µm	38,05			
n x H on PCD J		16 Ø13,5 on PCD 280	Cr	16 Ø13,5 on	↗	g1	0,022	Di	0,01			D	8	Cr	8			
			Cr	PCD 280						Ø	S1	215	Pg	215				
		A	328,5	µm	329,23	Coppia in ingresso a vuoto						Ø	Y1	M12	Pg	M12		
		L	121	µm	120,99	linea 1		1,5 Nm										
										Livello di rumore								
								Linea	Rigidità		@1600 rpm entrata (dB(A))		65,0					
						Rigidità torsionale (Nm/arcmin)		1	473,03									
						Rigidità radiale (N/µm)		1	1092									